

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Settore Urbanistica



Piano per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche

2 Rilievo ambientale degli edifici con Analisi del Grado di accessibilità

Responsabile del procedimento

Geom. Marcello Bernardini

Progettisti

Architetto Luca Marzi
Architetto Pierpaolo Baldini
Architetto Pacifico Fanani
Architetto Franco Maffei

Lugilo 09

1	2	Sala Suffredini	
VIA/PIAZZA		Piazzetta Ariosto	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		sala polivalente	
2	1	Municiplo	
VIA/PIAZZA		Via Vallisneri	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		casa comunale	
3	1	Centro Infanzia	
VIA/PIAZZA		Piazza delle Erbe	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		edificio polivalente	
4		Giudice di Pace	20
VIA/PIAZZA		Via Vallisneri	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		ufficio	
6		Ufficio delle Entrate	1
VIA/PIAZZA		VUfficio pubblicoia Castruccio	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		ufficio pubblico	
9		Spazio polivalente all'aperto	
VIA/PIAZZA			
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		struttura ludico ricreativa	
13	1	Terminal Autobus	
VIA/PIAZZA		Piazza della Repubblica	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		trasporti - biglietteria - bar	
14		ANMIL	20/a
VIA/PIAZZA		Via Vallisneri	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		Uffici associativi	
16	2	Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola	
VIA/PIAZZA		via Giovanni Pascoli	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		edificio scolastico	
16	6	Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - palestra	
VIA/PIAZZA		Via Giovanni Pascoli	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Amministrazione Provinciale	
destinazione		edificio scolastico	
16	3	Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola	
VIA/PIAZZA		via Giovanni Pascoli	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		edificio scolastico	
17	2	Misericordia-sede	12
VIA/PIAZZA		Via Giovanni Pascoli	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		edificio socio assistenziale	

1	1	Rocca Ariostesca	
VIA/PIAZZA		Piazzetta Ariosto	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		edificio museale	
2	2	Municiplo	
VIA/PIAZZA		Fulvio Testi	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		casa comunale	
3	2	Centro Infanzia	5
VIA/PIAZZA		Via Vallisneri	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		edificio polivalente	
5		Poste Italiane	
VIA/PIAZZA		Piazza Bernardini	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		Ufficio postale	
8		Duomo	
VIA/PIAZZA		Piazza del Duomo - Piazza Vincenti	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Curla	
destinazione		chiesa	
12		Croce Verde	
VIA/PIAZZA		Via Nicola Fabrizi	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		struttura socio-assistenziale	
13	2	Terminal Autobus	
VIA/PIAZZA		Piazza della Repubblica	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		trasporti - bar	
16	1	Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola	
VIA/PIAZZA		Via Giovanni Pascoli	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		edificio scolastico	
16	4	Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola media	
VIA/PIAZZA		Via Giovanni Pascoli	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Amministrazione Provinciale	
destinazione		edificio scolastico	
16	5	Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola media	
VIA/PIAZZA		Via Giovanni Pascoli	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Amministrazione Provinciale	
destinazione		edificio scolastico	
17	1	Misericordia-ambulatorio	12
VIA/PIAZZA		Via Giovanni Pascoli	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		edificio socio assistenziale	
20		INPS - INAIL	
VIA/PIAZZA		Via Farini	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		ufficio	



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

1

2

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Sala Suffredini

data rilievo 20/02/2009

Da piazza delle Erbe: breve tratto di percorso non protetto con accesso veicolare (via cavalieri di v.veneto) > percorso su strada pedonale con tratto lungo via Testi con pendenza > 8%,
3 gradini esterni> infisso esterno> spazio di distribuzione> infisso interno> sala.

VIAPIAZZA

Piazzetta Ariosto

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

sala polivalente

FRUIBILITA' INTERNA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.


3 NON RILEVATA



porta d'ingresso



vista dalla strada



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

area esterna su strada pedonale chiusa al traffico veicolare. Pavimentazione in "basoli" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su P.zza delle Erbe.

Zona Pedonale a raso	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE	NON PRESENTI	NON PRESENTI
PROTETTO	8-14%		
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO
			DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90	COMPLANARE	A PETTINE	N° 2
CM:		metri circa: 100	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO
			POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

3 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta. E' possibile inserire una rampa di raccordo laterale all'ingresso.

PRINCIPALE	CM: 58	GRADINI	CM: 110	CM: 55
	N° 3 alzate	DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA ANTA UNICA CON APERTURA INTERNA		
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSE	LARGHEZZA INFISSE ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

sala unica con presenza di piano soppalco raggiungibile da scala interna. Le informazioni della scheda riguardano in maniera specifica la sala principale.

PIANO TERRA	A RASO	BUONA	>150	
		NON PRESENTI		
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
	NON SDRUCCIOLEVOLE	CM: CM:	PRESENTI	CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTIBAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

area esterna su strada pedonale chiusa al traffico veicolare. Pavimentazione in "basoliti" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su Piazza delle Erbe.

% 1° 8-14%		CM:	ML:
% 2° <2%			
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 200	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

3 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta. E' possibile inserire una rampa di ricorrido laterale all'ingresso.

CM:	Non Presente	CM:	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	Sconnessione - Non Sdruciolevole	%	
LARGHEZZA CM: >150	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
PROFONDITA' CM: >150		NON PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
1A	2A	3A	4B
5B	6B	A CHIAVACCIO	CM:
		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
		FERRO o METALLO	
		OPACA	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	

1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA

ABACO INGRESSO

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
	CM:		
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

sala unica con presenza di piano soppalcato raggiungibile da scala interna. Le informazioni della scheda riguardano in maniera specifica la sala principale.

CM: >150	CM:		NON SDRUCIOLEVOLE
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
		NON PRESENTI	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura	1	GRADO DI ACCESSIBILITA'	5 NON ACCESSIBILE	DESCRIZIONI degli ULTIMI
Rocca Ariostesca		data rilievo	20/02/2009	Da piazza delle Erbe: breve tratto di percorso non protetto con accesso veicolare (via cavalieri di v. veneto) > percorso su strada pedonale con tratto lungo via Testi con pendenza > 8% 3 gradini esterni > infisso esterno > cortile interno.
VIA/PIAZZA	Piazzetta Ariosto			
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana			
PROPRIETA'	Comunale			
destinazione	edificio museale			
				
INFORMAZIONI INTEGRATIVE	GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.			

Spazio Esterno

area esterna su strada pedonale chiusa in un lato al traffico veicolare. Pavimentazione in "basoli" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su Piazza delle Erbe.

Zona Pedonale a raso	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENTI	NON PRESENTI
PROTETTO	8-14 %		
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO
CM: 1	COMPLANARE	A PETTINE	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO
			POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

3 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta. E' possibile inserire una rampa di raccordo all'ingresso, sporgente rispetto al filo dell'edificio per le colonne.

PRINCIPALE	CM: 53	GRADINI	CM: 182	CM: 60
	N° 3 alzate	ANTA UNICA CON APERTURA INTERNA		
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
	N° GRADINI PER L'ACCESSO	CARATTERISTICHE INFISSO		
RILEVABILE	PRESENTE	CM: 110	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	
		ALTEZZA PULSANTE		

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITABILITA' SPAZI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM:	CM:	CM:
		CM:		CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE
		BANCONI O SPORTELLI		SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO
		LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO	TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO

Spazio Esterno

area esterna su strada pedonale chiusa in un lato al traffico veicolare. Pavimentazione in "basoli" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su Piazza delle Erbe.

% 1° 8-14 %		CM:	ML:
% 2° <2%			
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

3 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta. È possibile inserire una rampa di raccordo all'ingresso, sporgente rispetto al filo dell'edificio per le colonne.

CM:	Non Presente	CM:	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	Sconnessione - Non Sdruciolevole	%	
LARGHEZZA CM: >150	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
PROFONDITA' CM: >150		PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
1A	5B	BATTENTE	CM: 115
2A	6B	TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
3A		LEGNO	
4B		OPACA	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA			
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	ICM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO	SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO
TIPO W.C TIPO SEDUTA			

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO	
CM:	CM:		
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	CM:	CM:	
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
		CM:	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

2

1

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

Municipio

data rilievo 20/02/2009

Da piazza delle Erbe: percorso su strada pedonale con tratto di via Vallisneri
Percorso su zona pedonale> gradini esterni> porta> atrio.

VIAPIAZZA

Via Vallisneri

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

casa comunale

FRUITABILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



porta d'ingresso



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

DA PIAZZA DELLE ERBE A INIZIO TRATTO DI VIA VALLISNERI, IN DIREZIONE CASA COMUNALE, C'E' UNA FIORIERA CHE COSTITUISCE OSTACOLO PER GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA
GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

Area estera su strada pedonale. Pavimentazione in "basoli" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su Piazza delle Erbe.

Zona Pedonale a raso PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE 0-8%		PRESENTI	NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM:	COMPLANARE		A PETTINE metri circa: 30	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

3 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta.

PRINCIPALE	CM: 47 N° 3 alzate	GRADINI DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	CM: 157	CM: 89
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
NON RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTIBAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Area esterna su strada pedonale.
Pavimentazione in "basoli" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su P.zza delle Erbe.

% 1°	0-8%	CM:	ML:
% 2°	<2%		
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

3 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta.

CM:	Non Presente	CM:	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. w/p	Sconnessione - Non Sdruciolevole	%	
LARGHEZZA CM: >150	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
PROFONDITA' CM: >150		NON PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
1A 2A 3A 4B 5B 6B		BATTENTE	CM: 150
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
ABACO INGRESSO		LEGNO OPACA	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	ICM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C.	TIPO W.C. TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C. - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI		CORRIMANO SCALA
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:	CM:	CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
CM:		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
		CM:	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura	2	2	GRADO DI ACCESSIBILITA' 1 IN AUTONOMIA	DESCRIZIONI degli ELEMENTI
Municipio	Fulvio Testi		data rilievo	20/02/2009
VIAPIAZZA	Castelnuovo di Garfagnana		Da piazza delle Erbe: percorso su strada in via Vallisneri percorso su zona pedonale> raccordo a raso con loggiato > loggiato> ascensore> livelli casa comunale	
COMUNE	Comunale		FRUITABILITA' INTERNA	ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENI
PROPRIETA'	casa comunale		3 NON RILEVATA	
destinazione				

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

DA PIAZZA DELLE ERBE A INIZIO TRATTO DI VIA VALLISNERI, IN DIREZIONE CASA COMUNALE, C'E' UNA FIORIERA CHE COSTITUISCE OSTACOLO PER GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

area esterna su strada pedonale, percorso sotto loggiato coperto. Pavimentazione in "basoli" con presenza di sconnessioni e nel tratto del loggiato con pavimento continuo liscio privo di asperità. Parcheggio riservato su Piazza delle Erbe. Gli ostacoli potenziali fonti di pericolo sono identificati nella presenza di alcuni tavolini delle attività commerciali lungo la linea naturale continua dell'edificio.

Zona Pedonale a raso	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENTI	NON PRESENTI
PROTETTO	0-8%		
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO
COMPLANARE		Δ PETTINE	N° 2
metri circa: > 100			
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO
		POSTI AUTO RISERVATI	

Accesso All' Edificio

L'accesso alla Casa Comunale coincide con le misure del ascensore rilevate nella sezione " Spazio Interno"

SECONDARIO ADATTATO	CM: 0	A RASO	CM: 90
N° 0		APERTURA AUTOMATICA ASCENSORE	
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO
LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.			
RILEVABILE	CM: 120		
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI

Spazio Interno

SU PIU' PIANI	ASCENSORE			
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM:	CM:	
		CM:	CM:	
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM:	CM:	
		CM:	CM:	
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

area esterna su strada pedonale, percorso sotto loggiato coperto. Pavimentazione in "basoli" con presenza di sconnessioni e nel tratto del loggiato con pavimento continuo liscio privo di asperità. Parcheggio riservato su P.zza delle Erbe. Gli ostacoli potenziali fonti di pericolo sono identificati nella presenza di alcuni tavolini delle attività commerciali lungo la linea naturale continua dell'edificio.

% 1°	0-8%	CM:	ML:
% 2°	<2%		
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 200	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

L'accesso alla Casa Comunale coincide con le misure del ascensore rilevate nella sezione "Spazio Interno"

CM: >cm 120 2a+P> cm 64 SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	Non Presente Sconnessa - Non Sdruciolevole SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	CM: % RAMPa ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	CM: RAMPa ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM:	120 ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		altro	CM:
1A 2A 3A 4B 5B 6B		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
ABACO INGRESSO		FERRO o METALLO OPACA MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
CM:	CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%	AUSILIO PER ORIENTAMENTO	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPa PENDENZA RAMPa O PERCORSI	
CM:	CM: 448 CM: 405	A SCORRIMENTO AUTOMATICO	NON PRESENTE
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM: 90 CM: 120	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
		CM:	CM:
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

3

1

GRADO DI ACCESSIBILITA' 3 ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Centro Infanzia

data rilievo 29/05/2009

Da piazza delle Erbe presenza di parcheggio riservato > rampetta > marciapiede > soglia > porta di ingresso.

VIAPIAZZA

Piazza delle Erbe

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

edificio polivalente

FRUITABILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dalla piazza



porta d'ingresso



INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DEL MARCIAPIEDE E I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

Parcheggio riservato su piazza delle erbe, l'accesso all'ingresso avviene tramite una rampella di raccordo su marciapiede in pietra in buono stato, presenza di risalto = 3 cm circa.

Su Marciapiede PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE 0-8%	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 NON RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 143	COMPLANARE		A PETTINE metri circa: 20	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Rampa su marciapiede e accesso su soglia della porta.

PRINCIPALE	CM: 1,5 N° 0	SOGLIA ANTA TRIPLA CON APERTURA INTERNA	CM: 150	CM: 47
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Parcheggio riservato su piazza delle erbe, l'accesso all'ingresso avviene tramite una rampella di ricordo su marciapiede in pietra in buono stato, presenza di risallo = 3 cm circa.

% 1° 0-8%	<=15%	CM:	ML:
% 2° <2%			
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO - DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Rampa su marciapiede e accesso su soglia della porta.

CM:	CM:	CM:	CM:
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:		NON PRESENTE	
PROFONDITA' CM:	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO			
1A	2A	3A	4B
5B	6B		
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA			
ABACO INGRESSO		LEVA	CM: 105
		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
		LEGNO E VETRO	
		INFISSO CON SPECCHIARE	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:	CM:	CM:	CM:
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
CM:	CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:	CM:	CM:	CM:
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
CM:	CM:	CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

3

2

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI

Centro Infanzia

data rilievo 29/05/2009

Da piazza delle Erbe presenza di parcheggio riservato > rampetta con risalto 3-5 cm. > gradino marciapiede altezza 18 cm. > percorso non protetto senza marciapiede > soglia > porta di ingresso.

VIAPIAZZA

Via Vallisneri

5

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

edificio polivalente

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



porta d'ingresso



INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLA

Spazio Esterno

Parcheggio riservato su piazza delle erbe, l'accesso all'ingresso secondario avviene tramite una rampetta di raccordo su marciapiede in pietra in buono stato, presenza di risalto = 3 cm circa.

Senza Marciapiede NON PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE 0-8%	MANCANZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 450 Larghezza Via Vallisneri	NON RACCORDATO	A PETTINE metri circa: 30	N° 2	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite un gradino esterno coincidente con la soglia della porta.

SECONDARIO	CM: 13 N° 1 alzata	SOGLIA DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA CM: 130	CM: 64	
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTIBAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Parcheggio riservato su piazza delle erbe, l'accesso all'ingresso secondario avviene tramite una rampella di raccordo su marciapiede in pietra in buono stato, presenza di risalto = 3 cm circa.

% 1° % 2°	0-8% <2%	≤15%	CM:	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE	
A PETTINE	CM: 250	CM: 500		
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA		

Accesso All' Edificio

Accesso tramite un gradino esterno coincidente con la soglia della porta.

CM:	CM:	CM:	CM:
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM:		NON PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
1A 2A 3A 4B 5B 6B		POMELLO CM: 120	
		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
		LEGNO	
		OPACA	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA			
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:	fCM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE		MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:		
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO		RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:		CM:
	ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO		SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C. TIPO SEDUTA			

Spazio Interno

CM:	CM:			
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE	
CM:				
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI		CORRIMANO SCALA	
CM:	%			
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO	
CM:		CM:		
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
		CM:	CM:	
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'		SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA		ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

4

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Giudice di Pace

data rilievo 20/02/2009

Da piazza delle Erbe presenza di parcheggio riservato > rampetta con risalto 3-5 cm. > gradino marciapiede altezza 18 cm. > percorso non protetto senza marciapiede > soglia > porta di ingresso.

VIAPIAZZA

Via Vallisneri

20

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

ufficio

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



porta d'ingresso



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

Tmlo di strada urbana con pavimentazione in pietra. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada lato isolato.

Senza Marciapiede NON PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE 0-8%	MANCANZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 NON RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE. - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM: 450 Via Vallisneri	NON RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 50	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite 2 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta.

PRINCIPALE	CM: 26 N° 2 alzata	GRADINI DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	CM: 160	CM: 80
TIPOLOGIA INGRESSO	H DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANTE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTIBAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Totale di strada urbana con pavimentazione in pietra. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada lato isolato.

% 1°	0-8%	CM:	ML:
% 2°	<2%		
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Accesso tramite 2 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta.

CM:	CM:	CM:	CM:
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:		NON PRESENTE	
PROFONDITA' CM:	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO			
1A	2A	3A	4B
5B	6B		
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		POMELLO	CM: 120
		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
		LEGNO	
		OPACA	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:	CM:	CM:	CM:
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
CM:	CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:	CM:	CM:	CM:
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
		CM:	CM:
		ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

5

GRADO DI ACCESSIBILITA' 1 IN AUTONOMIA

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

Poste Italiane

data rilievo 20/02/2009

Da piazza delle Erbe presenza di parcheggio riservato > percorso non protetto senza marciapiede con l'ultimo tratto in curva e pendenza 7% > rampa > piazzetta pedonale > porta di ingresso.

VIA/PIAZZA

Piazza Bernardini

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

Ufficio postale

FRUITABILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI



vista dal percorso di raccordo parcheggio struttura



vista dalla piazzetta



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO. LA RAMPA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA NON E' SEGNALATA

Spazio Esterno

Piazzetta con albeniture. Lo spazio esterno adiacente all'edificio è pedonale. Sia accede alla piazzetta tramite rampa con pendenza p=5%

Su area di pertinenza	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENZA RAMPETTA	PRESENTI	NON PRESENTI
PROTETTO	0-8%			
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90			A PETTINE	N° 2
CM: 150 Rampa	RACCORDATO		metri circa: <100	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Dopo aver percorso la rampa di accesso alla piazzetta l'ingresso all'edificio è a raso con sistema di chiamata condizionata

PRINCIPALE	CM: 0	A RASO		
	N° 0	ANTA UNICA CON APERTURA ESTERNA	CM: 110	CM: 95
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	PRESENTE	CM: 100	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITABILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM:		CM:
		CM:		CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM:		CM:
		CM:		CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Piazzetta con alberature. Lo spazio esterno adiacente all'edificio è pedonale. Sia accede alla piazzetta tramite rampa con pendenza $p=5\%$

$\% 1^\circ$ $\% 2^\circ$	0-8% <2%	$\leq 15\%$	CM:	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE	
A PETTINE	CM: 250	CM: 500		
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA		

Accesso All' Edificio

Dopo aver percorso la rampa di accesso alla piazzetta l'ingresso all'edificio è a ruota con sistema di chiamata condizionata

Accesso All' Edificio Dopo aver percorso la rampa di accesso alla piazzette l'ingresso all'edificio è a raso con sistema di chiamata condizionale		CM:	Non Presente Continua - Non Sdruciolevole
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p		SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM:			PRESENTI
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA
1A 2A 3A 4B 5B 6B		LEVA	CM: 100
4B PORTA CON APERTURA ESTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
ABACO INGRESSO		METALLO E VETRO (FINO A 6 CM DA TERRA)	
		TRASPARENTE SEGNALATA	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM: CM:	CM:	CM:	CM:
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C.	TIPO W.C. TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C. Distanza ASSE W.C. - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%	AUSILIO PER ORIENTAMENTO	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	
CM:	CM:	CM:	CM:
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
CM:	CM:	CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

6

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

Ufficio delle Entrate

data rilievo 20/02/2009

Da piazza del Duomo presenza di parcheggio > percorso non protetto senza marciapiede > soglia > porta di ingresso.

VIA/PIAZZA

Via Castruccio

1

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

ufficio pubblico

FRUITABILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



porta d'ingresso



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in pietra con pendenza del 11% circa. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada.

Senza Marciapiede NON PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE 8-14%	MANCANZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 NON RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 473 Via Castruccio	NON RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 60	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite il gradino esterno coincidente con la soglia della porta. La strada presenta una sensibile pendenza.

PRINCIPALE	CM: 20 N° 1 alzata	GRADINO DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	CM: 100	CM: 45
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA MIN. INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTIBAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Traffo di strada urbana con pavimentazione in pietra con pendenza del 11% circa. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada.

% 1° 8-14%		CM:	ML:
% 2° <2%			
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM:	CM:	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Accesso tramite 1 gradino esterno coincidente con la soglia della porta. La strada presenta una sensibile pendenza.

CM:	CM:	CM:	CM:
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:		NON PRESENTE	
PROFONDITA' CM:	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO			
1A	2A	3A	4B
5B	6B	VERTICALE	CM: 120
		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
		LEGNO E VETRO	OPACA
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA			
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
	CM:		
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
CM:		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA	
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'	



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

8

GRADO DI ACCESSIBILITA' 1 IN AUTONOMIA

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

Duomo

data rilievo 20/02/2009

Dalla piazza Duomo presenza di parcheggio > rampa > sagrato > rampa senza corrimano larghezza 160 cm. > porta di ingresso secondaria sul fronte principale del duomo.

VIAPIAZZA

Piazza del Duomo - Piazza Vincenti

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Curia

destinazione

chiesa

FRUITABILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENI



porta d'ingresso



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DEL SAGRATO PROSPICIENTE VIA FULVIO TESTI MA SUL SAGRATO NON HANNO AUSILI PER L'ORIENTAMENTO

Spazio Esterno

Tratto di piazza urbana con pavimentazione in pietra.

Su piazza - sagrato PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE 0-8%	PRESENZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM:	RACCORDATO		Δ PETTINE metri circa: 20	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite rampa mobile in metallo, senza corrimano, ingresso con bussola

SECONDARIO ADATTATO	CM: 0 N° 0	RAMPA PORTA DOPPIA CON BUSSOLA	12%	CM: 108	CM: 84
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.	
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:		CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE		ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO		TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO

Spazio Esterno

Traffo di piazza urbana con pavimentazione in pietra.

% 1° 0-8%		CM:	ML:
% 2°			
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE *	CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Accesso tramite rampa mobile in metallo, senza corrimano, ingresso con bussola

CM:	CM: > cm 90	Non Presente
	% 12%	Continua - Non Sdruciolevole
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: 170		
PROFONDITA' CM:	NON PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA
1A 2A 3A 4B 5B 6B		NON PRESENTE CM:
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		TIPO MANIGLIA ALTEZZA MANIGLIA
ABACO INGRESSO		LEGNO OPACA
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C.	TIPO W.C. TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C. - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:	CM:	CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
		CM:	CM:
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

9

GRADO DI ACCESSIBILITA' 3 ACOMPAGNATORE NECESSARIO

DISTRIZIONE degli EDIFICI

Spazio polivalente all'aperto

data rilievo 20/02/2009

Dalla via Vittorio Emanuele presenza di parcheggio riservato > attraversamento stradale su strisce pedonali > percorso non protetto senza marciapiede > rampe > struttura polivalente

VIAPAZZA

COMUNE

PROPRIETA'

destinazione

Castelnuovo di Garfagnana

Comunale

struttura ludico ricreativa

FRUITIBILITA' INTERNA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista del percorso di raccordo struttura-parcheggio



vista dalla rampa



vista dalla rampa



vista della struttura



INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DELLA RECINZIONE E SULLE RAMPE IL CORRIMANO

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in asfalto e accesso a due rampe di lunghezza superiore a 10 metri (16 e 26 m.) e di larghezza compresa tra 150-160 cm.

Senza Marciapiede NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE	NON PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO
DISLIVELLI > cm 90	RACCORDATO	A PETTINE	N° 2
CM: 150		metri circa: 50	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO
			POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Zona all'aperto sistemata a verde per attività ludico ricreative

TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTIBAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Totale di strada urbana con pavimentazione in asfalto e accesso a due rampe di lunghezza superiore a 10 metri (16 e 26 m.) e di larghezza compresa fra 150-160 cm.

% 1°	>15%	CM: 150	ML:
% 2°			
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Zona all'aperto sistemata a verde per attività ludico ricreative

CM:	CM:	CM:	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:			
PROFONDITA' CM:			
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
1A	2A	3A	4B
5B	6B		
		CM:	
		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
	CM:		
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:	CM:	CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

12

GRADO DI ACCESSIBILITA' **3 NON ACCESSIBILE**

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

Croce Verde

data rilievo 20/02/2009

Da Piazza della Repubblica presenza di parcheggio riservato > attraversamento stradale > marciapiede con presenza di ripetuti scivoli per passi carrabili lungo il percorso > percorso in pendenza riservato ai mezzi di soccorso > attraversamento non segnalato della strada > breve tratto di strada chiusa non protetta > breve rampa in forte pendenza

VIAPIAZZA

Via Nicola Fabrizi

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

struttura socio-assistenziale

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dalla strada



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DEL MARCIAPIEDE E I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO. LA LUNGHEZZA DEL PERCORSO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA APPARE ESAGERATA

Spazio Esterno

Breve tratto di strada chiusa con pavimentazione in asfalto e presenza di posto auto privato e riservato per mezzi di soccorso ma non per disabili

Senza Marciapiede NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE >15%	PRESENZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM:	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 200	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite breve rampa in forte pendenza.

SECONDARIO ADATTATO	CM: N°	RAMPA DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	25%	CM: 255	CM: 83
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.	
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:		
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI		

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	







Spazio Esterno

Breve tratto di strada chiusa con pavimentazione in asfalto e presenza di posto auto privato e riservato per mezzi di soccorso ma non per disabili

$\% 1^{\circ}$ $>15\%$ $\% 2^{\circ}$	PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	CM: ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ML: ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
	A PETTINE	CM: 250	CM: 500	
	TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Accesso tramite breve rampa in forte pendenza.

CM:		CM: > cm 90 % 25%	Non Presente
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM:		NON PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
     	A CORRERE ORIZZONTALE	CM: 100	
		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
		METALLO E VETRO TRASPARENTE SEGNALATA MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	

Servizi Igienici

CM: RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	CM: ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CM: CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	ICM: MANIGLIONE SEZIONE
CM: CM: DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	CM: CM: TIPO DI LAVABO	CM: ALTEZZA LAVABO	CM: RUBINETTERIA DEL LAVABO
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C.	TIPO W.C. TIPO SEDUTA	CM: ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C. - PARETE	CM: Distanza BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM: LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	CM: LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM: LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM: LARGHEZZA RAMPa INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPa	$\% \text{ }$ CORRIMANO RAMPa PENDENZA RAMPa O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM: SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	CM: CM: ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	CM: CM: ASCENSORE TIPO DI PORTA
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	CM: CM: ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	CM: CM: ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
		CM: CM: ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	CM: CM: COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

13

1

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Terminal Autobus

data rilievo 20/02/2009

Da Piazza della Repubblica presenza di parcheggio riservato > gradino 15 cm. > marciapiede di larghezza 140 cm. > rampa pendenza 13% - larghezza 130 cm. - lunghezza 7.00 m > percorso non protetto > gradino > ingresso biglietteria / bar.

VIAPIAZZA

Piazza della Repubblica

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

trasporti - biglietteria - bar

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dalla strada



porta d'ingresso



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DEL MARCIAPIEDE AL CONTORNO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Spazio Esterno

Il marciapiede di contorno alla piazza è in parte della sua larghezza occupato dal muso delle autovetture e la pendenza delle due rampe di accesso al terminal sono intorno al 13%

su piazza e marciapiede NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE 0-8%	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
 CM: 140	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 100	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso coperto con pavimentazione in gomma (quadrotti a bolle)

PRINCIPALE	CM: 15 N° 1 alzata	GRADINO* ANTA UNICA CON APERTURA INTERNA	CM: 78	
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Il marciapiede di contorno alla piazza è in parte della sua larghezza occupato dal muso delle autovetture e la pendenza delle due rampe di accesso al terminal sono intorno al 13%

% 1* 0-8%	<13%	CM:	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Accesso coperto con pavimentazione in gomma (quedrolli a bolle)

CM:	CM:	CM:	CM:
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:		NON PRESENTE	
PROFONDITA' CM:	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		LEVA	CM: 110
1A	2A	TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
3A	4B	METALLO E VETRO	
5B	6B	INFISSO CON SPECCHIARE	
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:	CM:	CM:	CM:
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	CM:	CM:	CM:
TIPO W.C	ALTEZZA W.C	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C	SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO
TIPO SEDUTA	DISTANZA ASSE W.C - PARETE	PARETE DI FONDO	

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO	
CM:	CM:		
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	CM:	CM:	
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
		UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE	

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

13

2

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Terminal Autobus

data rilievo 20/02/2009

Da Piazza della Repubblica presenza di parcheggio riservato > gradino 15 cm. > marciapiede di larghezza 140 cm. > rampa pendenza 13% - larghezza 130 cm. - lunghezza 7,00 m. > percorso non protetto > gradino > ingresso bar.

VIAPIAZZA

Piazza della Repubblica

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

trasporti - bar

FRUITIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dalla strada



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DEL MARCIAPIEDE AL CONTORNO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Spazio Esterno

Il marciapiede di contorno alla piazza è in parte della sua larghezza occupato dal muso delle autovetture e la pendenza delle due rampe di accesso al terminal sono intorno al 13%

Su piazza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE NON PRESENTI	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM: 140	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 100	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso coperto con pavimentazione in gomma (quadrotti a bolle)

SECONDARIO	CM: 3 N° 1 alzata	GRADINO DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	CM: 100	
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Il marciapiede di contorno alla piazza è in parte della sua larghezza occupato dal muso delle autovetture e la pendenza delle due rampe di accesso al terminal sono intorno al 13%

% 1° NON		CM:	ML:
% 2°			
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM:	CM:	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Accesso coperto con pavimentazione in gomma (quadrati a bolle)

CM:	CM:	CM:	CM:
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:		NON PRESENTE	
PROFONDITA' CM:			
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
1A	2A	3A	4B
5B	6B		
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		A CORRERE ORIZZONTALE CM: 110	
ABACO INGRESSO		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
		METALLO E VETRO	
		INFISSO CON SPECCHIARE	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE	
CM:	CM:	CM:	CM:	CM:
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO	
CM:	CM:	CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO	SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE	
CM:				
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA		
CM:	%			
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO	
CM:	CM:	CM:	CM:	CM:
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
CM:	CM:	CM:	CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA	
CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'	



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

14

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

ANMIL

data rilievo 29-05-2009

Da piazza delle Erbe presenza di parcheggio riservato > rampetta con risalto 3-5 cm.> gradino marciapiede altezza 18 cm.> percorso non protetto senza marciapiede > soglia > porta di ingresso.

VIA/PIAZZA

Via Vallisneri

20/a

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

Uffici associativi

FRUITIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dalla strada



Riferimento Cartografico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in pietra. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada.

Senza Marciapiede NON PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE 0-8%	MANCANZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 NON RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 450 Via Vallisneri	NON RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 50	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite 1 gradino esterno coincidente con la soglia della porta.

PRINCIPALE	CM: 15 N° 1 alzata	GRADINO ANTA TRIPLA CON APERTURA INTERNA	CM: 183	CM: 59
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno


Traffo di strada urbana con pavimentazione in pietra. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada.

% 1°	0-8%	CM:	ML:
% 2°	<2%	PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA
		ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
		CM: 250	CM: 500
		LARGHEZZA	LUNGHEZZA

Accesso All' Edificio

Accesso tramite il gradino esterno coincidente con la soglia della porta.

CM:	CM:	CM:	CM:
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:		NON PRESENTE	
PROFONDITA' CM:	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		POMELLO	CM: 100
		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
		LEGNO	
		OPACA	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	



1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA

ABACO INGRESSO

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
	CM:		
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C.	TIPO W.C. TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C. - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:	CM:	CM:	CM:
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

16

1

GRADO DI ACCESSIBILITA'

3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola materna

data rilievo 20/02/2009

Da strada di urbana di scorrimento > area con presenza di parcheggio > area di pertinenza della scuola/percorso non protetto con leggera pendenza <5% > rampa di lunghezza 10 metri > porticato > porta di ingresso.
Edificio su tre piani, si accede al primo piano (scuola elementare) con scala e servoscala.

VIA/PIAZZA

Via Giovanni Pascoli

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

edificio scolastico

FRUIBILITA' INTERNA

4 RILEVATA PARZIALMENTE

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.

non sono presenti bagni accessibili



vista dal percorso di raccordo
parcheggio struttura



porta d'ingresso



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO.

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

Su area di pertinenza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE NON PRESENTI	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM:	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 40	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite rampa (corrimano non a norma) che conduce a un porticato anfastante l'ingresso. Ortogonale alla rampa è ubicata la scala di accesso al porticato di ingresso.

PRINCIPALE	CM: 65 N° 5 alzate	SCALA e RAMPA DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	CM: 154	CM: 72
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

	non sono presenti bagni accessibili	CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Area/piazzale di pertinenza della scuola con
pavimentazione in asfalto sconnesso.



Accesso tramite rampa (corrimano non a norma) che conduce a un porticato antistante l'ingresso. Ortogonale alla rampa è ubicata la scala di accesso al porticato di ingresso.

Servizi Igienici

	CM:	CM:	CM:	ICM:
	RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
	CM:		CM:	
	DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
		CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO	SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

CM: LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI CM: LARGHEZZA SCALA INTERNA PAVIMENTAZIONE RAMPA SERVOSCALA O ELEVATORE PETTO REQUISITI DI SICUREZZA ERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	CM: LARGHEZZA MIN. APERTURE PAVIMENTAZIONE GRADINI % CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI CM: CM: ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA' CM: CM: ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO ASCENSORE TIPO DI PORTA CM: CM: ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANIERA	PAVIMENTAZIONE CORRIMANO SCALA AUSILIO PER ORIENTAMENTO ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE
---	---	--	---

[illegible]

 UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	 CM: CM: COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	 SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
 RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	 COPERTURA	 ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

16

2

GRADO DI ACCESSIBILITA'

3 ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

DISTRIBUZIONI degli ELEMENTI

Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola

data rilievo 20/02/2009

Da strada di urbana di scorrimento > area con presenza di parcheggio > area di pertinenza della scuola/percorso non protetto in leggera pendenza <5% > rampa di lunghezza 3,90 metri > porticato > porta di ingresso.
Al secondo piano collegamento con le aule della scuola superiore.

VIA/PIAZZA

via Giovanni Pascoli

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

edificio scolastico

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dal percorso di raccordo
parcheggio struttura



porta d'ingresso



vista dal percorso di raccordo
parcheggio struttura



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO.

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

Su area di pertinenza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCIOLEVOLE NON PRESENTI	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM:	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 40	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Porticato di ingresso con disimpegno con pavimentazione sdruciolevole. L'accesso al porticato avviene da lati opposti con gradoni con pedata 65 cm.

PRINCIPALE	CM: 65 N° 5 alzate	SCALA e RAMPA DOPPIA ANTA CON APERTURA ESTERNA	16,66 CM: 180	CM: 90
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Aree/piazze di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconsnesso.

% 1° NON		CM:	ML:
% 2°			
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM:	CM:	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Porticato di ingresso con disinpegno con pavimentazione sdruciolevole. L'accesso al porticato avviene da lati opposti con gradoni con pedata 65 cm.

CM: >cm 120 2a+P> cm 64 SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM: SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	Non Presente Continua - Non Sdruciolevole SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	CM: > cm 90 % 16,66 RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA NON PRESENTE SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	Non Presente Continua - Non Sdruciolevole RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
1A	2A	3A	4B
5B	6B		
4B PORTA CON APERTURA ESTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA			
ABACO INGRESSO		POMELLO CM: 100 TIPO MANIGLIA ALTEZZA MANIGLIA METALLO E VETRO INFISSO CON SPECCHIARE MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:	ICM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE	
CM: CM:	CM:	CM:		
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO	
CM:	CM:	CM:	CM:	
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C.	TIPO W.C. TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C. - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO	SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:			
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE	
CM:				
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA		
CM:	%			
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO	
CM:	CM:	CM:		
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
CM:	CM:	CM:	CM:	
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA	
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'	



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura	16	4	GRADO DI ACCESSIBILITA'	5 NON ACCESSIBILE	DESCRIZIONE degli ELEMENTI		
Completo Scolastico in località "Carbonaia" - scuola media		data rilievo		20/02/2009		Da strada di urbana di scorrimento > area con presenza di parcheggio > percorso non protetto in leggera pendenza <5% > area di pertinenza della scuola/parcheggio riservato/percorso non protetto > gradini > porta di ingresso.	
VIA/PIAZZA	Via Giovanni Pascoli					FRUIBILITA' INTERNA 3 NON RILEVATA	ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana						
PROPRIETA'	Amministrazione Provinciale						
destinazione	edificio scolastico						
vista dal percorso di raccordo parcheggio struttura		vista dal percorso di raccordo parcheggio struttura		porta d'ingresso		rilievo aerofotogrammetrico	
INFORMAZIONI INTEGRATIVE							
GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO. L'INGRESSO RISERVATO AI DISABILI SI TROVA SUL RETRO DEL COMPLESSO SCOLASTICO (LATO PALESTRA)							

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

Su area di pertinenza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE NON PRESENTI	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 NON RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM:	RACCORDATO	A PETTINE metri circa: <10		N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Antistante la scala di accesso alla scuola si presenta la necessità di superare un gradino di circa 12 cm. Spazio antistante che conduce a 4 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta.

PRINCIPALE	CM: 52 N° 4 alzate	SCALA DOPPIA ANTA CON APERTURA ESTERNA	CM: 156	CM: 75
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	






Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconsesso.

% 1° NON		CM:	ML:
% 2°			
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Antistante la scala di accesso alla scuola si presenta la necessità di superare un gradino di circa 12 cm. Spazio antistante che conduce a 4 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta.

CM: >cm 120 2a+P = cm 62 SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	Non Presente Continua - Non Sdruciolevole SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	CM: % RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM:	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	NON PRESENTE	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		LEVA	CM: 100
1A 	2A 	3A 	4B 
5B 	6B 	TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
4B PORTA CON APERTURA ESTERNA, INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		METALLO E VETRO INFISSO CON SPECCHIARE MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C.	TIPO W.C. TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		AUSILIO PER ORIENTAMENTO
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMP	CORRIMANO RAMP	PENDENZA RAMP E PERCORSI
CM:	CM:	CM:	CM:
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

16 6

GRADO DI ACCESSIBILITA' 3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - palestra

data rilievo 20/02/2009

Da strada di urbana di scorrimento > area con presenza di parcheggio > area di pertinenza della scuola/percorso non protetto in leggera pendenza <5% > gradino con rampa > porta di ingresso.

VIAPIAZZA

Via Giovanni Pascoli

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Amministrazione Provinciale

destinazione

edificio scolastico

FRUITABILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



Vista da area non protetta



Vista da area non protetta



Rilievo aerofotogrammetrico



INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO.

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola

Su area di pertinenza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENZA RAMPETTA	PRESENTI	NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM:	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: <100	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

L'accesso alla rampa d'ingresso presenta un gradino di circa 10 cm

PRINCIPALE	CM: 10 N° 1 alzata	GRADINO E RAMP DOPPIA ANTA CON APERTURA ESTERNA	CM: 195	CM: 90
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola

% 1°	CM:	ML:
% 2°	PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA
	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM:	CM:
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA

Accesso All' Edificio

L'accesso alla rampa d'ingresso presenta un gradino di circa 10 cm

CM:	CM: > cm 90	Non Presente
% 8,7%	Continua - Non Sdruciolevole	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:		
PROFONDITA' CM:		
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA
1A	2A	3A
4B	5B	6B
4B PORTA CON APERTURA ESTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		
ABACO INGRESSO	LEVA	CM: 100
	TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
	METALLO E VETRO	
	INFISSO CON SPECCHIARE	
	MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
	CM:		
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:			
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
		CM:	CM:
		CM:	CM:
		UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE	

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura	16	5	GRADO DI ACCESSIBILITA'	3 ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	DESCRIZIONI degli ELEMENTI	
Compleso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola media			data rilievo		20/02/2009	
Via Giovanni Pascoli			Da strada di urbana di scorrimento > area con presenza di parcheggio > area di pertinenza della scuola/percorso non protetto in leggera pendenza <5% > rampa > porta di ingresso.			
VIA/PIAZZA	Castelnuovo di Garfagnana		FRUIBILITA' INTERNA			
COMUNE	Amministrazione Provinciale		3 NON RILEVATA			
PROPRIETA'	edificio scolastico		ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.			
destinazione						
porta d'ingresso			rilievo aerofotogrammetrico			
INFORMAZIONI INTEGRATIVE						
GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO.						

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

Su area di pertinenza	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	NON PRESENTI
NON PROTETTO	NON PRESENTI			
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90	RACCORDATO		A PETTINE	N° 0
CM:			metri circa: <100	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

L'accesso avviene tramite rampa della lunghezza di circa 290 cm

SECONDARIO ADATTATO	CM:	RAMPA	9,3%	CM: 120	CM: 90
	N°	DOPPIA ANTA GRANDEZZE DISEGUALI CON APERTURA ESTERNA			
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.	
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:		
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI		

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconsnesso.

% 1° NON	CM:	ML:
% 2°	PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA
	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA

Accesso All' Edificio

L'accesso avviene tramite rampa della lunghezza di circa 290 cm

CM:	CM: > cm 90	Non Presente
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	% 9,3%	Continua - Non Sdruciolevole
LARGHEZZA CM:	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
PROFONDITA' CM:	NON PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA
1A	2A	3A
4B	5B	6B
4B PORTA CON APERTURA ESTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA	LEVA	CM: 100
ABACO INGRESSO	TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
	MATERIALE PLASTICO E ALLUMINIO	
	OPACA	
	MATERIALE PLASTICO E ALLUMINIO	
	MATERIALE PLASTICO E ALLUMINIO	

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	ICM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOMSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:	CM:	CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	CM:	CM:	CM:
TIPO W.C	ALTEZZA W.C	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C	SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO
TIPO SEDUTA	DISTANZA ASSE W.C - PARETE	PARETE DI FONDO	

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO	
CM:	CM:		
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	CM:	CM:	
	CM:	CM:	
STALLI DI SOSTA	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura	16	3	GRADO DI ACCESSIBILITA' 3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	DESCRIZIONE degli ELEMENTI
Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola		data rilievo 20/02/2009		Da strada di urbana di scorrimento > area con presenza di parcheggio > area di pertinenza della scuola/percorso non protetto in leggera pendenza <5% > rampa di lunghezza 3,90 metri > porticato > porta di ingresso. Al secondo piano collegamento con le aule della scuola superiore.
VIA/PIAZZA	via Giovanni Pascoli			
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana			
PROPRIETA'	Comunale			
destinazione	edificio scolastico			
FRUIBILITA' INTERNA				ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.
3 NON RILEVATA				



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO.

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

Su area di pertinenza	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	NON PRESENTI
NON PROTETTO	NON PRESENTI			
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90	RACCORDATO	A PETTINE		N° 0
CM:		metri circa: 40		
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso all'edificio tramite gradino che coincide con la soglia di ingresso. L'accesso avviene direttamente da area scoperta senza alcuna protezione dalla pioggia.

SECONDARIO	CM: 6	SOGLIA	CM: 173	CM: 80
	N° 1 alzata	DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA		
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:	CM: CM:	
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM: CM:	CM: CM:	
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconsnesso.

% 1° % 2°	NON	CM:	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM:	CM:	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Accesso all'edificio tramite gradino che coincide con la soglia di ingresso. L'accesso avviene direttamente da area scoperta senza alcuna protezione dalla pioggia.

CM:	SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	CM: %	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM:	SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	NON PRESENTE	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
1A 2A 3A 4B 5B 6B	4B PORTA CON APERTURA ESTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		POMELLO	CM: 100	
ABACO INGRESSO			TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA	
			METALLO E VETRO INFISSO CON SPECCHIARE MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'		

Servizi Igienici

CM:	RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	CM: CM: ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CM: CM: CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	ICM: MANIGLIONE SEZIONE
CM: CM: DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	CM: CM: ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C. - PARETE	CM: ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C.	TIPO W.C. TIPO SEDUTA	CM: CM: ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C. - PARETE	CM: DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO	CM: SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	CM: LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:	LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM: LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	% CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO	
CM: SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	CM: CM: ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	CM: CM: ASCENSORE TIPO DI PORTA	CM: CM: ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	CM: CM: ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	CM: CM: ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	CM: CM: COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

17 1

GRADO DI ACCESSIBILITA': 3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

Misericordia-ambulatorio

data rilievo 20/02/2009

Da parcheggio prospiciente sul lato opposto della strada > ingresso da strada secondaria su area semi protetta a livello > rampa > dislivello > porta di ingresso > accesso agli ambulatori posti al piano rialzato

VIAPIAZZA

Via Giovanni Pascoli

12

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

edificio socio assistenziale

FRUITABILITA' INTERNA

4 RILEVATA PARZIALMENTE

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dalla strada



vista da area non protetta



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

IL MARCIAPIEDE PRESENTE LUNGO IL TRATTO DELLA VIABILITA' PUBBLICA SI INTERROMPE E RIPRENDE SOLAMENTE PER IL TRATTO ANTISTANTE LA STRUTTURA RILEVATA. GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI L'AREA DI PERTINENZA.

Spazio Esterno

Il parcheggio di servizio alla struttura, senza segnalazioni a terra degli stalli, è ubicato sul lato opposto della strada. Non ci sono strisce pedonali dirette.

Su area di pertinenza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE NON PRESENTI	PRESENTI	DISLIVELLI INFERIORI o UGUALI a cm 2,5
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO
DISLIVELLO CM:	COMPLANARE	A PETTINE metri e circa:	N°
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO
			POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

L'accesso all'edificio avviene tramite scala e rampa.

SECONDARIO ADATTATO	CM: 75 N° 5 alzate	SCALA e RAMPA DOPPIA ANTA CON APERTURA ESTERNA CM: 131	CM: 62
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO
LARGHEZZA MIN. PASSAGGIO CM.			
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	





Spazio Esterno

Il parcheggio di servizio alla struttura, senza segnalazioni a terra degli stalli, è ubicato sul lato opposto della strada. Non ci sono strisce pedonali dirette.

% 1° NON		CM:	ML:
% 2°			
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM:	CM:	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All'Edificio

L'accesso all'edificio avviene tramite scala e rampa.

CM: > cm 120 2a+P = cm 62 SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM: SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	Non Presente Continua - Non Sdruciolevole SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	CM: > cm 90 % 15,7 RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA NON PRESENTE SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	Presente su due lati ad altezza > cm.90 Continua - Non Sdruciolevole RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
			
4B PORTA CON APERTURA ESTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		A CORRERE ORIZZONTALE CM: 90 TIPO MANIGLIA ALTEZZA MANIGLIA METALLO E VETRO INFISSO CON SPECCHIARE MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C.	TIPO W.C. TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C. - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		AUSILIO PER ORIENTAMENTO
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	
CM:	CM:	CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
		CM:	CM:
		ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

17

2

GRADO DI ACCESSIBILITA' 3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

Da parcheggio prospiciente sul lato opposto della strada > marciapiede a livello > porta di ingresso.

Misericordia-sede

data rilievo 20/02/2009

VIAPIAZZA

Via Giovanni Pascoli

12

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

edificio socio assistenziale

FRUITABILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dalla strada



vista del marciapiede



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

IL MARCIAPIEDE PRESENTE LUNGO IL TRATTO DELLA VIABILITA' PUBBLICA SI INTERROMPE E RIPRENDE SOLAMENTE PER IL TRATTO ANTISTANTE LA STRUTTURA RILEVATA. GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL MARCIAPIEDE E I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA.

Spazio Esterno

Il parcheggio di servizio alla struttura, senza segnalazioni a terra degli stalli, è ubicato sul lato opposto della strada. Non ci sono strisce pedonali dirette.

Su Marciapiede PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE NON PRESENTI	PRESENTI	DISLIVELLI INFERIORI o UGUALI a cm 2,5
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO
DISLIVELLO CM: 130	COMPLANARE	Λ PETTINE metri circa: <10	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO
			POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

L'accesso alla struttura avviene tramite breve tratto di marciapiede presente solo nella parte antistante l'ingresso con presenza di numerose fioriere

PRINCIPALE	CM: 2	SOGLIA	CM: 240	CM: 87
TIPOLOGIA INGRESSO	N° 1 alzata	ANTA UNICA CON APERTURA INTERNA		
	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

SU PIU' PIANI				
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Il parcheggio di servizio alla struttura, senza segnalazioni a terra degli stalli, è ubicato sul lato opposto della strada. Non ci sono strisce pedonali dirette.

% 1° NON		CM:	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM:	CM:	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

L'accesso alla struttura avviene tramite breve tratto di marciapiede presente solo nella parte antistante l'ingresso con presenza di numerose fioriere

CM:	CM:	CM:	CM:
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM:		NON PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
1A 2A 3A 4B 5B 6B		A CORRERE ORIZZONTALE CM: 90	TIPO MANIGLIA ALTEZZA MANIGLIA
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		METALLO E VETRO INFISSO CON SPECCHIARE MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM: CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM: CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		AUSILIO PER ORIENTAMENTO
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	
CM:	CM: CM:	CM: CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM: CM:	CM: CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

20

GRADO DI ACCESSIBILITA' 3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

Da parcheggio riservato prospiciente l'edificio > gradino marciapiede privato > porta di ingresso a raso.

INPS - INAIL

data rilievo 20/02/2009

VIA/PIAZZA

Via Farini

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

ufficio

FRUITABILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dalla strada



vista dalla strada



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA.
LA PRESENZA DELLE MACCHINA IN SOSTA PUO' COSTITUIRE UN IMPORTANTE OSTACOLO AGLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA

Spazio Esterno

Parcheggio privato a lato di strada pubblica a traffico di scorrimento. Leggera pendenza da superare per l'accesso al marciapiede.

Su Marciapiede	CONTINUA - SDRUCCIOLEVOLE		PRESENTI	DISLIVELLI INFERIORI o UGUALI a cm 2,5
PROTETTO	0-8%			
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE, - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90	RACCORDATO		PARALLELO AL PERCORSO	N° 1
CM: 102			metri circa: 5	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite marciapiede privato con un gradino esterno.

PRINCIPALE	CM: 1	GRADINO	CM: 146	CM:
	N° 1 alzata	ANTA UNICA CON APERTURA INTERNA		
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITABILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTIBAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Parcheggio privato a lato di strada pubblica a traffico di scorrimento. Leggera pendenza da superare per l'accesso al marciapiede.

% 1° 0-8%		CM:	ML:
% 2°	PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA
	PARALLELO AL PERCORSO	CM: 250	CM: 500
	TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA

Accesso All' Edificio

Accesso tramite marciapiede privato con un gradino esterno.

CM:	SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	CM: RAMP. ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMP. ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:			NON PRESENTE	
PROFONDITA' CM:	SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
1A	2A	3A	4B	5B
6B				
1A	PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		A CORRERE ORIZZONTALE	CM: 100
	ABACO INGRESSO		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
			LEGNO E VETRO	
			INFISSO CON SPECCHIARE	
			MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	ICM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'			
	CM:	CM:	CM:
	CM:		
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C	ALTEZZA W.C	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
	TIPO SEDUTA	DISTANZA ASSE W.C - PARETE	SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA
		%	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:			
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	
		CM:	
		CM:	
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
		CM:	
		CM:	
		ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'

Arch. Luca Marzi



Arch. Pierpaolo Baldini



Arch. Pacifico Fanani



Arch. Franco Maffei

