

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Settore Urbanistica



Piano per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche

2 Rilievo ambientale degli edifici con Analisi del Grado di accessibilità

Responsabile del procedimento

Geom. Marcello Bernardini

Progettisti

Architetto Luca Marzi
Architetto Pierpaolo Baldini
Architetto Pacifico Fanani
Architetto Franco Maffei

Luglio 09

1	2	Sala Suffredini	
VIA/PIAZZA		Piazzetta Ariosto	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		sala polivalente	
2	1	Municipio	
VIA/PIAZZA		Via Vallisneri	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		casa comunale	
3	1	Centro Infanzia	
VIA/PIAZZA		Piazza delle Erbe	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		edificio polivalente	
4		Giudice di Pace	20
VIA/PIAZZA		Via Vallisneri	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		ufficio	
o		Ufficio delle Entrate	1
VIA/PIAZZA		VUfficio pubblicoCa Castruccio	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		ufficio pubblico	
9		Spazio polivalente all'aperto	
VIA/PIAZZA			
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		struttura ludico ricreativa	
13	1	Terminal Autobus	
VIA/PIAZZA		Piazza della Repubblica	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		trasporti - biglietteria - bar	
14		ANMIL	20/a
VIA/PIAZZA		Via Vallisneri	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		Uffici associativi	
16	2	Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola	
VIA/PIAZZA		via Giovanni Pascoli	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		edificio scolastico	
16	6	Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - palestra	
VIA/PIAZZA		Via Giovanni Pascoli	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Amministrazione Provinciale	
destinazione		edificio scolastico	
16	3	Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola	
VIA/PIAZZA		via Giovanni Pascoli	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		edificio scolastico	
17	2	Misericordia-sede	12
VIA/PIAZZA		Via Giovanni Pascoli	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		edificio socio assistenziale	

1	1	Rocca Ariostesca	
VIA/PIAZZA		Piazzetta Ariosto	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		edificio museale	
2	2	Municipio	
VIA/PIAZZA		Fulvio Testi	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		casa comunale	
3	2	Centro Infanzia	5
VIA/PIAZZA		Via Vallisneri	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		edificio polivalente	
5		Poste Italiane	
VIA/PIAZZA		Piazza Bernardini	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		Ufficio postale	
8		Duomo	
VIA/PIAZZA		Piazza del Duomo - Piazza Vincenti	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Curia	
destinazione		chiesa	
12		Croce Verde	
VIA/PIAZZA		Via Nicola Fabrizi	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		struttura socio-assistenziale	
13	2	Terminal Autobus	
VIA/PIAZZA		Piazza della Repubblica	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		trasporti - bar	
16	1	Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola	
VIA/PIAZZA		Via Giovanni Pascoli	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Comunale	
destinazione		edificio scolastico	
16	4	Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola media	
VIA/PIAZZA		Via Giovanni Pascoli	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Amministrazione Provinciale	
destinazione		edificio scolastico	
16	5	Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola media	
VIA/PIAZZA		Via Giovanni Pascoli	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Amministrazione Provinciale	
destinazione		edificio scolastico	
17	1	Misericordia-ambulatorio	12
VIA/PIAZZA		Via Giovanni Pascoli	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		edificio socio assistenziale	
20		INPS - INAIL	
VIA/PIAZZA		Via Farini	
COMUNE		Castelnuovo di Garfagnana	
PROPRIETA'		Privata	
destinazione		ufficio	



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

1

2

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

Da piazza delle Erbe: breve tratto di percorso non protetto con accesso veicolare (via cavalieri di v. veneto) > percorso su strada pedonale con tratto lungo via Testi con pendenza > 8%.
3 gradini esterni> infisso esterno> spazio di distribuzione> infisso interno> sala.

FRUIBILITA' INTERNA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.

3 NON RILEVATA

Sala Suffredini

data rilievo 20/02/2009

VIA/PIAZZA

Piazzetta Ariosto

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

sala polivalente



porta d'ingresso



vista dalla strada



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

area esterna su strada pedonale chiusa al traffico veicolare. Pavimentazione in "basoli" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su Piazza delle Erbe.

Zona Pedonale a raso	SCONNESSA - NON SDRUCIOLEVOLE	NON PRESENTI	NON PRESENTI
PROTETTO	8-14%		
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO
			DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90	COMPLANARE	A PETTINE	N° 2
CM:		metri circa: 100	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO
			POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

3 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta. E' possibile inserire una rampa di raccordo laterale all'ingresso.

PRINCIPALE	CM: 58	GRADINI	CM: 110	CM: 55
	N° 3 alzate	DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA ANTA UNICA CON APERTURA INTERNA		
TIPOLOGIA INGRESSO	II DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSE	LARGHEZZA INFISSE ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

sala unica con presenza di piano soppalcato raggiungibile da scala interna. Le informazioni della scheda riguardano in maniera specifica la sala principale.

PIANO TERRA	A RASO	BUONA	>150	
		NON PRESENTI		
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
	NON SDRUCIOLEVOLE	CM: CM:	PRESENTI	CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANTE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTIBAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

area esterna su strada pedonale chiusa al traffico veicolare. Pavimentazione in "basoli" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su Piazza delle Erbe.

% 1° 8-14%	CM:	CM:	ML:
% 2° <2%	PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA
			ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 200	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

3 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta. E' possibile inserire una rampa di raccordo laterale all'ingresso.

CM:	Non Presente	CM:	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	Sconnessa - Non Sdruciolevole	%	
LARGHEZZA CM: >150	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
PROFONDITA' CM: >150		NON PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
1A	5B	A CHIAVACCIO	CM:
2A	6B	TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
3A		FERRO o METALLO	
4B		OPACA	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA			
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	ICM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
	CM:		
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

sala unica con presenza di piano soppalcato raggiungibile da scala interna. Le informazioni della scheda riguardano in maniera specifica la sala principale.

CM: >150	CM:		NON SDRUCIOLEVOLE
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI		CORRIMANO SCALA
			NON PRESENTI
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	%	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:			
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

1

1

GRADO DI ACCESSIBILITA' **5 NON ACCESSIBILE**

DESCRIZIONI degli EDIFICI

Da piazza delle Erbe: breve tratto di percorso non protetto con accesso veicolare (via cavalieri di v.veneto) > percorso su strada pedonale con tratto lungo via Testi con pendenza > 8%.

3 gradini esterni > infisso esterno > cortile interno.

Rocca Ariostesca

data rilievo 20/02/2009

VIA/PIAZZA

Piazzetta Ariosto

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

edificio museale

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dalla strada



porta d'ingresso



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

area esterna su strada pedonale chiusa in un lato al traffico veicolare. Pavimentazione in "basoli" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su Piazza delle Erbe.

Zona Pedonale a raso	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE		PRESENTI	NON PRESENTI
PROTETTO	8-14 %			
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90	COMPLANARE		A PETTINE	N° 2
CM:			metri circa: 100	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

3 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta. E' possibile inserire una rampa di raccordo all'ingresso, sporgente rispetto al filo dell'edificio per le colonne.

PRINCIPALE	CM: 53	GRADINI		
	N° 3 alzate	ANTA UNICA CON APERTURA INTERNA	CM: 182	CM: 60
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSE	LARGHEZZA INFISSE ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	PRESENTE	CM: 110		CM:
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE		ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM:		CM:
		CM:		CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINO O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM:		CM:
		CM:		CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTIBAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO		TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO

Spazio Esterno

area esterna su strada pedonale chiusa in un lato al traffico veicolare. Pavimentazione in "basoli" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su Piazza delle Erbe.

% 1° 8-14 %		CM:	ML:
% 2° <2%			
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

3 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta. E' possibile inserire una rampa di raccordo all'ingresso, sporgente rispetto al filo dell'edificio per le colonne.

CM:	Non Presente Sconnessa - Non Sdruciolevole	CM: %	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: >150 PROFONDITA' CM: >150	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	PRESENTE	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		BATTENTE	CM: 115
1A 2A 3A 4B 5B 6B		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		LEGNO OPACA	
ABACO INGRESSO		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	

Servizi Igienici

CM:	CM: CM:	CM: CM:	ICM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM: CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM: CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI		CORRIMANO SCALA
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM: CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM: CM:	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura	2	1	GRADO DI ACCESSIBILITA'	3 NON ACCESSIBILE	DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI
Municipio			data rilievo	20/02/2009	Da piazza delle Erbe: percorso su strada pedonale con tratto di via Vallisneri Percorso su zona pedonale> gradini esterni> porta> atrio.
VIA/PIAZZA	Via Vallisneri				
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana				
PROPRIETA'	Comunale				
destinazione	casa comunale				
					
porta d'ingresso		rilievo aerofotogrammetrico			
INFORMAZIONI INTEGRATIVE DA PIAZZA DELLE ERBE A INIZIO TRATTO DI VIA VALLISNERI, IN DIREZIONE CASA COMUNALE, C'E' UNA FIORIERA CHE COSTITUISCE OSTACOLO PER GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.					

Spazio Esterno

Area estera su strada pedonale. Pavimentazione in "busoli" con presenze di sconnessioni. Parcheggio riservato su Piazza delle Erbe.

Zona Pedonale a raso	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENTI	NON PRESENTI
PROTETTO	0-8%		
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO
DISLIVELLI SUL PERCORSO			
COMPLANARE		A PETTINE	N° 2
metri circa:	30		
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO
POSTI AUTO RISERVATI			

Accesso All' Edificio

3 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta.

PRINCIPALE	CM: 47	GRADINI	CM: 157	CM: 89
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO	N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO
LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.				
NON RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	
ALTEZZA PULSANTE				

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
CM:	CM:	CM:	CM:	CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI
BANCONI O SPORTELLI				

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTIBAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO
LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO		
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Area esterna su strada pedonale.
Pavimentazione in "basoli" con presenza di sconnessioni. Parcheggio riservato su Piazza delle Erbe.

% 1° 0-8%	CM:	ML:
% 2° <2%	PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA
	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA

Accesso All' Edificio

3 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta.

CM:	Non Presente	CM:	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	Sconnessa - Non Sdruciolevole	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: >150 PROFONDITA' CM: >150	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	NON PRESENTE	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	BATTENTE	CM: 150
1A	2A	TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
3A	4B	LEGNO	OPACA
5B	6B	MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA	ABACO INGRESSO		

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
CM:	CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C Distanza ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%	AUSILIO PER ORIENTAMENTO	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	
CM:	CM:	CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
CM:	CM:	CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

2

2

GRADO DI ACCESSIBILITA' 1 IN AUTONOMIA

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

Da piazza delle Erbe: percorso su strada in via Vallisneri
percorso su zona pedonale> raccordo a raso con loggiato > loggiato>
ascensore> livelli casa comunale

Municipio

data rilievo 20/02/2009

VIA/PIAZZA

Fulvio Testi

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

casa comunale

FRUITIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENI



vista dal percorso sotto le logge



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

DA PIAZZA DELLE ERBE A INIZIO TRATTO DI VIA VALLISNERI, IN DIREZIONE CASA COMUNALE, C'E' UNA FIORIERA CHE COSTITUISCE OSTACOLO PER GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA
GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

area esterna su strada pedonale, percorso sotto loggiato coperto. Pavimentazione in "basoli" con presenza di sconnessioni e nel tratto del loggiato con pavimento continuo liscio privo di asperità. Parcheggio riservato su Piazza delle Erbe. Gli ostacoli potenziali fonti di pericolo sono identificati nella presenza di alcuni tavolini delle attività commerciali lungo la linea naturale continua dell'edificio.

Zona Pedonale a raso	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENTI	NON PRESENTI
PROTEITTO	0-8%		
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO
			DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90	COMPLANARE	A PETTINE	N° 2
CM: 405 Lato Loggiato		metri circa: > 100	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO
			POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

L'accesso alla Casa Comunale coincide con le misure del ascensore rilevate nella sezione "Spazio Interno"

SECONDARIO ADATTATO	CM: 0	A RASO	CM: 90
	N° 0	APERTURA AUTOMATICA ASCENSORE	
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO
			LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE		CM: 120	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI

Spazio Interno

SU PIU' PIANI	ASCENSORE			
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM:	CM:	
		CM:	CM:	
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM:	CM:	
		CM:	CM:	
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

area esterna su strada pedonale, percorso sotto loggiato coperto. Pavimentazione in "basoli" con presenza di sconnessioni e nel tratto del loggiato con pavimento continuo liscio privo di asperità. Parcheggio riservato su Piazza delle Erbe. Gli ostacoli potenziali fonti di pericolo sono identificati nella presenza di alcuni tavolini delle attività commerciali lungo la linea naturale continua dell'edificio.

% 1°	0-8%	CM:	ML:
% 2°	<2%		
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 200	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

L'accesso alla Casa Comunale coincide con le misure del ascensore rilevate nella sezione "Spazio Interno"

CM: >cm 120 2a+P> cm 64	Non Presente Sconnessa - Non Sdruciolevole	CM: %	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM:	120		
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
1A	5B	altro	CM:
2A	6B	TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
3A		FERRO o METALLO OPACA	
4B		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	ICM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM: CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM: CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		AUSILIO PER ORIENTAMENTO
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	
CM:	CM: 448 CM: 405	A SCORRIMENTO AUTOMATICO	NON PRESENTE
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
	CM: CM:	CM: 90 CM: 120	PIANO TERRA RAGGIUNGIBILE
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

3

1

GRADO DI ACCESSIBILITA' 3 ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

Da piazza delle Erbe presenza di parcheggio riservato > rampetta > marciapiede > soglia > porta di ingresso.

Centro Infanzia

data rilievo 29/05/2009

VIAPIAZZA

Piazza delle Erbe

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

edificio polivalente

FRUITABILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENI



vista dalla piazza



porta d'ingresso



INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DEL MARCIAPIEDE E I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

Parcheggio riservato su piazza delle erbe, l'accesso all'ingresso avviene tramite una rampella di raccordo su marciapiede in pietra in buono stato, presenza di risalto = 3 cm circa.

Su Marciapiede PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE 0-8%	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 NON RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 143	COMPLANARE	A PETTINE metri circa: 20		N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Rampa su marciapiede e accesso su soglia della porta.

PRINCIPALE	CM: 1,5 N° 0	SOGLIA ANTA TRIPLA CON APERTURA INTERNA	CM: 150	CM: 47
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITABILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Parcheggio riservato su piazza delle erbe, l'accesso all'ingresso avviene tramite una rampella di raccordo su marciapiede in pietra in buono stato, presenza di risalto = 3 cm circa.

% 1°	0-8%	<=15%	CM:	ML:
% 2°	<2%			
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE	
A PETTINE	CM: 250	CM: 500		
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA		

Accesso All' Edificio

Rampa su marciapiede e accesso su soglia della porta.

CM:	CM:	CM:	CM:
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM:		NON PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
1A 2A 3A 4B 5B 6B		LEVA CM: 105	
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
ABACO INGRESSO		LEGNO E VETRO	
		INFISSO CON SPECCHIARE	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

3

2

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

Centro Infanzia

data rilievo 29/05/2009

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Da piazza delle Erbe presenza di parcheggio riservato > rampetta con risalto 3-5 cm. > gradino marciapiede altezza 18 cm. > percorso non protetto senza marciapiede > soglia > porta d'ingresso.

VIA/PIAZZA

Via Vallisneri

5

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

edificio polivalente

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENI



porta d'ingresso



INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLA

Spazio Esterno

Parcheggio riservato su piazza delle erbe, l'accesso all'ingresso secondario avviene tramite una rampetta di raccordo su marciapiede in pietra in buono stato, presenza di risalto = 3 cm circa.

Senza Marciapiede NON PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE 0-8%	MANCANZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 450 Larghezza Via Vallisneri	NON RACCORDATO	A PETTINE metri circa: 30	N° 2	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite un gradino esterno coincidente con la soglia della porta.

SECONDARIO	CM: 13 N° 1 alzata	SOGLIA DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	CM: 130	CM: 64
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTIBAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Parcheggio riservato su piazza delle erbe, l'accesso all'ingresso secondario avviene tramite una rampella di raccordo su marciapiede in pietra in buono stato, presenza di risallo = 3 cm circa.

% 1° 0-8%

% 2° <2%

<=15%

CM:

ML:

PERCORSO ESTERNO PENDENZE

PENDENZA RAMPETTA

ALLARGAMENTI PERCORSO
LARGHEZZA

ALLARGAMENTI PERCORSO
Distanze

A PETTINE

CM: 250

CM: 500

TIPOLOGIA PARCHEGGI

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

Accesso All' Edificio

Accesso tramite un gradino esterno coincidente con la soglia della porta.

CM:

CM:

%

SCALA ESTERNA
LARGHEZZA - RAPP. a/p

SCALA ESTERNA:
CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE

RAMPA ESTERNA
LARGHEZZA - PENDENZA

RAMPA ESTERNA:
CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE







LARGHEZZA CM:
PROFONDITA' CM:

NON PRESENTE

SPAZIO RETROSTANTE
PRIMA PORTA INGRESSO

ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:

SISTEMA DI CHIAMATA
ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA



1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA

POMELLO

CM: 120

TIPO MANIGLIA

ALTEZZA MANIGLIA

LEGNO

OPACA

MATERIALE PORTA INGRESSO
RILEVABILITA'

ABACO INGRESSO

Servizi Igienici

CM:

CM:

CM:

CM:

CM:

ICM:

RAGGIUNGIBILITA'
PASSAGGI SUL PERCORSO

ACCOSTAMENTO AL WC
FRONTALE / LATERALE

CORRIMANO O MANIGLIONE
ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE

MANIGLIONE
SEZIONE

CM:

CM:

CM:

DIMENSIONE BAGNO
LARGHEZZA - PROFONDITA'

TIPO DI LAVABO

ALTEZZA LAVABO

RUBINETTERIA
DEL LAVABO

CM:

CM:

CM:

CM:

TIPOLOGIA DELL'
ACCOSTAMENTO W.C

TIPO W.C
TIPO SEDUTA

ALTEZZA W.C
Distanza ASSE W.C - PARETE

Distanza BORDO ANTERIORE W.C
PARETE DI FONDO

SPAZIO ANTISTANTE PER
L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:

CM:

LARGHEZZA MIN.
PASSAGGI E CORRIDOI

LARGHEZZA MIN.
APERTURE

ALLARGAMENTI
DEL PERCORSO

PAVIMENTAZIONE

CM:

LARGHEZZA SCALA INTERNA

PAVIMENTAZIONE GRADINI

CORRIMANO SCALA

CM:

LARGHEZZA RAMPA INTERNA

PAVIMENTAZIONE RAMPA

%
CORRIMANO RAMPA
PENDENZA RAMPE O PERCORSI

AUSILIO PER ORIENTAMENTO

CM:

SERVOSCALA O ELEVATORE
DISLIVELLO SUPERATO

SERVOSCALA O ELEVATORE
RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA

ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE
LARGHEZZA - PROFONDITA'

ASCENSORE
TIPO DI PORTA

ASCENSORE BOTTONIERA
SEGNALETICA

CM:

CM:

CM:

CM:

STALLI DI SOSTA

NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI

ASCENSORE: CABINA
LARGHEZZA - PROFONDITA'

ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA
ALTEZZA PULSANTIERA

UBICAZIONE ASCENSORE
RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:

CM:

UBICAZIONE
SERVIZI ACCESSORI

COMANDI
ALTEZZA - PROFONDITA'

SPAZIO LIBERO DI
MANOVRA

RAGGIUNGIBILITA'
TIPOLOGIA

COPERTURA

ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

4

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Giudice di Pace

data rilievo 20/02/2009

Da piazza delle Erbe presenza di parcheggio riservato > rampetta con risalto 3-5 cm. > gradino marciapiede altezza 18 cm. > percorso non protetto senza marciapiede > soglia > porta di ingresso.

VIAPIAZZA

Via Vallisneri

20

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Comunale

destinazione

ufficio

FRUITIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



porta d'ingresso



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in pietra. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada lato isolato.

Senza Marciapiede NON PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCIOLEVOLE 0-8%	MANCANZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 NON RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 450 Via Vallisneri	NON RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 50	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite 2 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta.

PRINCIPALE	CM: 26 N° 2 alzata	GRADINI DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	CM: 160	CM: 80
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

5

GRADO DI ACCESSIBILITA' 1 IN AUTONOMIA

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI

Da piazza delle Erbe presenza di parcheggio riservato > percorso non protetto senza marciapiede con l'ultimo tratto in curva e pendenza 7% > rampa > piazzetta pedonale > porta di ingresso.

Poste Italiane

data rilievo 20/02/2009

VIA/PIAZZA

Piazza Bernardini

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

Ufficio postale

FRUITABILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI



vista del percorso di raccordo
parcheggio struttura



vista dalla piazzetta



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO. LA RAMPA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA NON E' SEGNALATA

Spazio Esterno

Piazzetta con alberature. Lo spazio esterno adiacente all'edificio e' pedonale. Si accede alla piazzetta tramite rampa con pendenza p=5%

Su area di pertinenza	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENZA RAMPETTA	PRESENTI	NON PRESENTI
PROTETTO	0-8%			
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90			A PETTINE	N° 2
CM: 150 Rampa	RACCORDATO		metri circa: <100	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Dopo aver percorso la rampa di accesso alla piazzetta l'ingresso all'edificio e' a raso con sistema di chiamata condizionale

PRINCIPALE	CM: 0	A RASO	CM: 110	CM: 95
	N° 0	ANTA UNICA CON APERTURA ESTERNA		
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	PRESENTE	CM: 100		CM:
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE		ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITABILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM:		CM:
		CM:		CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM:		CM:
		CM:		CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTIBAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO		TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO

Spazio Esterno

Piazzetta con alberature. Lo spazio esterno adiacente all'edificio è pedonale. Sia accede alla piazzetta tramite rampa con pendenza $p=5\%$

$\% 1^\circ$ 0-8%	$\leq 15\%$	CM:	ML:
$\% 2^\circ$ <2%			
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Dopo aver percorso la rampa di accesso alla piazzetta l'ingresso all'edificio è a raso con sistema di chiamata condizionata

CM:	CM: > cm 90	Non Presente
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA
LARGHEZZA CM:		RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
PROFONDITA' CM:		PRESENTI
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA
1A	5B	LEVA
2A	6B	CM: 100
3A		TIPO MANIGLIA
4B		ALTEZZA MANIGLIA
4B PORTA CON APERTURA ESTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		METALLO E VETRO (FINO A 6 CM DA TERRA)
ABACO INGRESSO		TRASPARENTE SEGNALATA
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	ICM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
	CM:		
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C.	TIPO W.C. TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C. - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	$\%$		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTERA
		CM:	CM:
		CM:	CM:
		ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	
CM:		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

6

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

Da piazza del Duomo presenza di parcheggio > percorso non protetto senza marciapiede > soglia > porta di ingresso.

Ufficio delle Entrate

data rilievo 20/02/2009

VIAPIAZZA

Via Castruccio

1

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

ufficio pubblico

FRUITABILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



porta d'ingresso



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in pietra con pendenze del 11% circa. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada.

Senza Marciapiede NON PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCIOLEVOLE 8-14%	MANCANZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 NON RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 473 Via Castruccio	NON RACCORDATO	A PETTINE metri circa: 60	N° 0	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite 1 gradino esterno coincidente con la soglia della porta. La strada presenta una sensibile pendenza.

PRINCIPALE	CM: 20 N° 1 alzata	GRADINO DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	CM: 100	CM: 45
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in pietra con pendenza del 11% circa. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada.

% 1° 8-14%		CM:		ML:	
% 2° <2%					
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE		
A PETTINE	CM:	CM:			
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA			

Accesso All' Edificio

Accesso tramite il gradino esterno coincidente con la soglia della porta. La strada presenta una sensibile pendenza.

CM:		CM:			
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE		
LARGHEZZA CM:		NON PRESENTE			
PROFONDITA' CM:	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA			
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO					
1A	2A	3A	4B	5B	6B
1A	2A	3A	4B	5B	6B
1A. PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA					
ABACO INGRESSO					
		VERTICALE	CM: 120		
		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA		
		LEGNO E VETRO			
		OPACA			
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE	
CM:		CM:		
CM:		CM:		
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO	
	CM:	CM:	CM:	
	CM:	CM:	CM:	
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO	SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:			
LARGHEZZA MIN. PASSAGGIE CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE	
CM:				
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA		
CM:	%			
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO	
CM:	CM:	CM:		
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
		CM:	CM:	
		CM:	CM:	
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:		
CM:	CM:		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA	
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'	



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

8

GRADO DI ACCESSIBILITA' 1 IN AUTONOMIA

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI

Duomo

data rilievo 20/02/2009

Dalla piazza Duomo presenza di parcheggio > rampa > sagrato > rampa senza corrimano larghezza 160 cm. > porta di ingresso secondaria sul fronte principale del duomo.

VIA/PIAZZA

Piazza del Duomo - Piazza Vincenti

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Curia

destinazione

chiesa

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



porta d'ingresso



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DEL SAGRATO PROSPICIENTE VIA FULVIO TESTI MA SUL SAGRATO NON HANNO AUSILI PER L'ORIENTAMENTO

Spazio Esterno

Tratto di piazza urbana con pavimentazione in pietra.

Su piazza - sagrato PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE 0-8%	PRESENZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM:	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 20	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite rampa mobile in metallo, senza corrimano, ingresso con bussola

SECONDARIO ADATTATO	CM: 0 N° 0	RAMPA PORTA DOPPIA CON BUSSOLA CM: 108	CM: 84	
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Tratto di piazza urbana con pavimentazione in pietra.

% 1° 0-8%

% 2°

PERCORSO ESTERNO PENDENZE

PENDENZA RAMPETTA

CM:
ALLARGAMENTI PERCORSO
LARGHEZZA

ML:
ALLARGAMENTI PERCORSO
Distanze

A PETTINE

CM: 250

CM: 500

TIPOLOGIA PARCHEGGI

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

Accesso All' Edificio

Accesso tramite rampa mobile in metallo, senza corrimano, ingresso con bussola

CM:

SCALA ESTERNA
LARGHEZZA - RAPP. a/p

LARGHEZZA CM: 170
PROFONDITA' CM:

SPAZIO RETROSTANTE
PRIMA PORTA INGRESSO

SCALA ESTERNA:
CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE

ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:

CM: > cm 90
% 12%

RAMPA ESTERNA
LARGHEZZA - PENDENZA

NON PRESENTE

SISTEMA DI CHIAMATA
ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA

Non Presente
Continua - Non Sdruciolevole

RAMPA ESTERNA:
CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE

NON PRESENTE

CM:


TIPO MANIGLIA

ALTEZZA MANIGLIA

LEGNO

OPACA

MATERIALE PORTA INGRESSO
RILEVABILITA



1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA

ABACO INGRESSO

Servizi Igienici

CM:

RAGGIUNGIBILITA'
PASSAGGI SUL PERCORSO

CM:

CM:

DIMENSIONE BAGNO
LARGHEZZA - PROFONDITA'

CM:

CM:

ACCOSTAMENTO AL W.C.
FRONTALE / LATERALE

TIPO DI LAVABO

CM:

CM:

ALTEZZA W.C.
Distanza ASSE W.C. - PARETE

CM:

CM:

CORRIMANO O MANIGLIONE
ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE

CM:

ALTEZZA LAVABO

CM:

Distanza BORDO ANTERIORE W.C.
PARETE DI FONDO

ICM:

MANIGLIONE
SEZIONE

RUBINETTERIA
DEL LAVABO

CM:

SPAZIO ANTISTANTE PER
L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

TIPOLOGIA DELL'
ACCOSTAMENTO W.C.

TIPO W.C.
TIPO SEDUTA

Spazio Interno

CM:

LARGHEZZA MIN.
PASSAGGI E CORRIDOI

CM:

LARGHEZZA SCALA INTERNA

CM:

LARGHEZZA MIN.
APERTURE

%

CORRIMANO RAMPA
PENDENZA RAMPE O PERCORSI

CM:

CM:

ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE
LARGHEZZA - PROFONDITA'

CM:

CM:

ASCENSORE: CABINA
LARGHEZZA - PROFONDITA'

ALLARGAMENTI
DEL PERCORSO

ASCENSORE
TIPO DI PORTA

CM:

CM:

ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA
ALTEZZA PULSANTIERA

PAVIMENTAZIONE

CORRIMANO SCALA

AUSILIO PER ORIENTAMENTO

CM:

LARGHEZZA RAMPA INTERNA

PAVIMENTAZIONE RAMPA

CM:

SERVOSCALA O ELEVATORE
DISLIVELLO SUPERATO

SERVOSCALA O ELEVATORE
RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA

ASCENSORE BOTTONIERA
SEGNALETICA

STALLI DI SOSTA

NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI

UBICAZIONE ASCENSORE
RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:

CM:

UBICAZIONE
SERVIZI ACCESSORI

COMANDI
ALTEZZA - PROFONDITA'

SPAZIO LIBERO DI
MANOVRA

RAGGIUNGIBILITA'
TIPOLOGIA

COPERTURA

ACCESSIBILITA'



Edificio- Struttura

9

GRATIZO DI ACCESSIBILITÀ 3 ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

Dalla via Vittorio Emanuele presenza di parcheggio riservato > attraversamento stradale su strisce pedonali > percorso non protetto senza marciapiede > rampe > struttura polivalente

FRUIBILITA' INTERNA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.

VIAPIAZZA**COMUNE****PROPRIETARY****destinazione**

Castelnuovo di Garfagnana

Comunale**struttura ludico ricreativa**

data return 20/02/2009




vista del percorso di raccordo
struttura-p parcheggio

vista dalla rampa

vista dalla rampa

vista della struttura



INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DELLA RECINZIONE E SULLE RAMPE IL CORRIMANO

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in asfalto e accesso a due rampe di lunghezza superiore a 10 metri (16 e 26 m.) e di larghezza compresa tra 150-160 cm.

Accesso All' Edificio

Zona all'aperto sistemata a verde per attività ludico ricreative

Spazio Interno

Servizi Igienici

		CM:			CM:
		CM:			CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO	
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI		TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in asfalto e accesso a due rampe di lunghezza superiore a 10 metri (16 e 26 m.) e di larghezza compresa tra 150-160 cm.

% 1° % 2°	>15%	CM: 150	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Zona all'aperto sistemata a verde per attività ludico ricreative

CM:	CM:	CM:	
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. w/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM:	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO			
1A	2A	3A	4B
5B	6B		
ABACO INGRESSO		TIPO MANIGLIA	CM: ALTEZZA MANIGLIA
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C Distanza ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

12

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

Croce Verde

data rilievo 20/02/2009

Da Piazza della Repubblica presenza di parcheggio riservato > attraversamento stradale > marciapiede con presenza di ripetuti scivoli per passi carrabili lungo il percorso > percorso in pendenza riservato ai mezzi di soccorso > attraversamento non segnalato della strada > breve tratto di strada chiusa non protetta > breve rampa in forte pendenza

VIA/PIAZZA

Via Nicola Fabrizi

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

struttura socio-assistenziale

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dalla strada



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DEL MARCIAPIEDE E I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO. LA LUNGHEZZA DEL PERCORSO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA APPARE ESAGERATA

Spazio Esterno

Breve tratto di strada chiusa con pavimentazione in asfalto e presenza di posto auto privato e riservato per mezzi di soccorso ma non per disabili

Senza Marciapiede NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE >15%	PRESENZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM:	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 200	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite breve rampa in forte pendenza.

SECONDARIO ADATTATO	CM:	RAMPA DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	CM: 255	CM: 83
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:	CM: CM:	
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Breve tratto di strada chiusa con pavimentazione in asfalto e presenza di posto auto privato e riservato per mezzi di soccorso ma non per disabili

PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Accesso tramite breve rampa in forte pendenza.

Accesso All' Edificio		CM:		CM: > cm 90 % 25%		Non Presente	
Accesso tramite breve rampa in forte pendenza.		SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p		SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE		Sconnessa - Non Sdruciolevole	
LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM:		RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA		RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE			
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		NON PRESENTE		SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA			
ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:		A CORRERE ORIZZONTALE		CM: 100			
1A		2A		3A		4B	
5B		6B		TIPO MANIGLIA		ALTEZZA MANIGLIA	
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		METALLO E VETRO TRASPARENTE SEGNALATA MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'					
ABACO INGRESSO							

Servizi Igienici

RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:	CM:	CM:	ICM:
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
CM:	CM:	CM:	CM:
CM:	ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C. - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO	SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C.	TIPO W.C. TIPO SEDUTA		

Spazio Interno

LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:	CM:		
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%	AUSILIO PER ORIENTAMENTO	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	
CM:	CM:	CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
CM:	CM:	CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
		CM:	CM:
		ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
CM:	CM:	
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura	13	1	GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE	DESCRIZIONE degli ELEMENTI
Terminal Autobus			data rilievo 20/02/2009	Da Piazza della Repubblica presenza di parcheggio riservato > gradino 15 cm. > marciapiede di larghezza 140 cm. > rampa pendenza 13% - larghezza 130 cm. - lunghezza 7.00 m > percorso non protetto > gradino > ingresso biglietteria / bar.
VIAPIAZZA	Piazza della Repubblica			
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana			
PROPRIETA'	Privata			
destinazione	trasporti - biglietteria - bar			
				FRUITIBILITA' INTERNA 3 NON RILEVATA
				ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENI
INFORMAZIONI INTEGRATIVE				
GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DEL MARCIAPIEDE AL CONTERNO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA				

Spazio Esterno

Il marciapiede di contorno alla piazza è in parte della sua larghezza occupato dal muso delle autovetture e la pendenza delle due rampe di accesso al terminal sono intorno al 13%

su piazza e marciapiede	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
NON PROTETTO	0-8%			
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90	RACCORDATO	A PETTINE		N° 2
CM: 140		metri circa: 100		
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso coperto con pavimentazione in gomma (quadrati a bolle)

PRINCIPALE	CM: 15	GRADINO	CM: 78	
	N° 1 alzata	ANTA UNICA CON APERTURA INTERNA		
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA	LARGHEZZA	LARGH. UTILE DI
	N° GRADINI PER L'ACCESSO	CARATTERISTICHE INFISSO	INFISSO ESETERNO	PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	
		ALTEZZA PULSANTE		

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		DISLIVELLI INTERNI		
		CM:	CM:	
		CM:	CM:	
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI
		BANCONI O SPORTELLI		

Servizi Igienici

PRESENZA	RAGGIUNGIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO
UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA	
MANIGLIONI / CORRIMANO		TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Il marciapiede di contorno alla piazza è in parte della sua larghezza occupato dal muso delle autovetture e la pendenza delle due rampe di accesso al terminal sono intorno al 13%

% 1° 0-8%	<=15%		CM:	ML:
% 2°	PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500		
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA		

Accesso All' Edificio

Accesso coperto con pavimentazione in gomma (quadrotti a bolle)

CM:	CM:	CM:	CM:
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:		NON PRESENTE	
PROFONDITA' CM:		SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:		
1A	2A	3A	4B
5B	6B	LEVA	CM: 110
		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
		METALLO E VETRO	
		INFISSO CON SPECCHIARE	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. Ingresso con senso di marcia ortogonale all'apertura			
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACOSTAMENTO AL WC FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
	CM:		
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

13

2

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI

Terminal Autobus

data rilievo 20/02/2009

Da Piazza della Repubblica presenza di parcheggio riservato > gradino 15 cm. > marciapiede di larghezza 140 cm. > rampa pendenza 13% - larghezza 130 cm. - lunghezza 7,00 m. > percorso non protetto > gradino > ingresso bar.

VIAPIAZZA

Piazza della Repubblica

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

trasporti - bar

FRUITIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dalla strada



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL CORDOLO DEL MARCIAPIEDE AL CONTOURNO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Spazio Esterno

Il marciapiede di contorno alla piazza è in parte della sua larghezza occupato dal muso delle autovetture e la pendenza delle due rampe di accesso al terminal sono intorno al 13%

Su piazza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCIOLEVOLE NON PRESENTI	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 140	RACCORDATO	A PETTINE metri circa: 100	N° 2	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso coperto con pavimentazione in gomma (quadrati a bolle)

SECONDARIO	CM: 3 N° 1 alzata	GRADINO DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	CM: 100	
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:	CM: CM:	
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Il marciapiede di contorno alla piazza è in parte della sua larghezza occupato dal muso delle autovetture e la pendenza delle due rampe di accesso al terminal sono intorno al 13%

% 1° NON

% 2°

PERCORSO ESTERNO PENDENZE

PENDENZA RAMPETTA

CM:

ML:

ALLARGAMENTI PERCORSO
LARGHEZZA

ALLARGAMENTI PERCORSO
Distanze

A PETTINE

CM:

CM:

TIPOLOGIA PARCHEGGI

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

Accesso All' Edificio

Accesso coperto con pavimentazione in gomma (quadrotti a bolle)

CM:

SCALA ESTERNA
LARGHEZZA - RAPP. a/p

SCALA ESTERNA:
CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE

CM:

%

RAMPA ESTERNA
LARGHEZZA - PENDENZA

RAMPA ESTERNA:
CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE







LARGHEZZA CM:
PROFONDITA' CM:

SPAZIO RETROSTANTE
PRIMA PORTA INGRESSO

ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:

SISTEMA DI CHIAMATA
ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA

NON PRESENTE



1A PORTA CON APERTURA INTERNA, INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA

ABACO INGRESSO

A CORRERE ORIZZONTALE

CM: 110

TIPO MANIGLIA

ALTEZZA MANIGLIA

METALLO E VETRO
INFISSO CON SPECCHIARE
MATERIALE PORTA INGRESSO
RILEVABILITA'

Servizi Igienici

CM:

RAGGIUNGIBILITA'
PASSAGGI SUL PERCORSO

CM:

CM:

ACCOSTAMENTO AL WC.
FRONTALE / LATERALE

CM:

CM:

CORRIMANO O MANIGLIONE
ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE

ICM:

MANIGLIONE
SEZIONE

CM:

CM:

DIMENSIONE BAGNO
LARGHEZZA - PROFONDITA'

CM:

CM:

TIPO DI LAVABO

CM:

ALTEZZA LAVABO

RUBINETTERIA
DEL LAVABO

TIPOLOGIA DELL'
ACCOSTAMENTO W.C.

TIPO W.C.
TIPO SEDUTA

ALTEZZA W.C.
Distanza ASSE W.C. - PARETE

Distanza BORDO ANTERIORE W.C.
PARETE DI FONDO

SPAZIO ANTISTANTE PER
L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:

LARGHEZZA MIN.
PASSAGGI E CORRIDOI

CM:

LARGHEZZA MIN.
APERTURE

ALLARGAMENTI
DEL PERCORSO

PAVIMENTAZIONE

CM:

LARGHEZZA SCALA INTERNA

PAVIMENTAZIONE GRADINI

CORRIMANO SCALA

CM:

LARGHEZZA RAMPA INTERNA

PAVIMENTAZIONE RAMPA

%

CORRIMANO RAMPA
PENDENZA RAMPE O PERCORSI

AUSILIO PER ORIENTAMENTO

CM:

SERVOSCALA O ELEVATORE
DISLIVELLO SUPERATO

SERVOSCALA O ELEVATORE
RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA

ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE
LARGHEZZA - PROFONDITA'

CM:

CM:

ASCENSORE
TIPO DI PORTA

CM:

CM:

ASCENSORE BOTTONIERA
SEGNALETICA

STALLI DI SOSTA

NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI

ASCENSORE: CABINA
LARGHEZZA - PROFONDITA'

ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA
ALTEZZA PULSANTIERA

UBICAZIONE ASCENSORE
RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

CM:

CM:

UBICAZIONE
SERVIZI ACCESSORI

COMANDI
ALTEZZA - PROFONDITA'

SPAZIO LIBERO DI
MANOVRA

RAGGIUNGIBILITA'
TIPOLOGIA

COPERTURA

ACCESSIBILITA'

Servizi Accessori



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

14

GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE

DESCRIZIONI degli ELEMENTI

ANMIL

data rilievo 29-05-2009

Da piazza delle Erbe presenza di parcheggio riservato > rampetta con risalto 3-5 cm. > gradino marciapiede altezza 18 cm. > percorso non protetto senza marciapiede > soglia > porta di ingresso.

VIA/PIAZZA

Via Vallisneri

20/a

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

Uffici associativi

FRUIBILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dalla strada



Riferimento Cartografico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA LATO ISOLATO.

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in pietra. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada.

Senza Marciapiede NON PROTETTO	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE 0-8%	MANCANZA RAMPETTA	PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 NON RACCORDATI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90 CM: 450 Via Vallisneri	NON RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 50	N° 2
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite 1 gradino esterno coincidente con la soglia della porta.

PRINCIPALE	CM: 15 N° 1 alzata	GRADINO ANTA TRIPLA CON APERTURA INTERNA	CM: 183	CM: 59
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Tratto di strada urbana con pavimentazione in pietra. Assenza di marciapiede con i fabbricati prospicienti filo strada.

% 1° 0-8%	CM:	CM:	ML:
% 2° <2%	PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA
			ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Accesso tramite 1 gradino esterno coincidente con la soglia della porta.

CM:	CM:	CM:	CM:
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM:	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	NON PRESENTE	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO			
1A	2A	3A	4B
5B	6B		
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		POMELLO	CM: 100
ABACO INGRESSO		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
		LEGNO OPACA	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
	CM:		
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C.	TIPO W.C. TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C. - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGIE CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura	16	1	GRADO DI ACCESSIBILITA'	3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	DESCRIZIONI degli ELEMENTI
Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola materna			data rilievo 20/02/2009		Da strada di urbana di scorrimento > area con presenza di parcheggio > area di pertinenza della scuola/percorso non protetto con leggera pendenza <5% > rampa di lunghezza 10 metri > porticato > porta di ingresso. Edificio su tre piani. si accede al primo piano (scuola elementare) con scala e servoscala.
VIA/PIAZZA	Via Giovanni Pascoli				FRUIBILITA' INTERNA 4 RILEVATA PARZIALMENTE
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana				
PROPRIETA'	Comunale				
destinazione	edificio scolastico				ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN. non sono presenti bagni accessibili

INFORMAZIONI INTEGRATIVE
GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO.

Spazio Esterno

Area/piazze di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

Su area di pertinenza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE NON PRESENTI	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM:	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: 40	N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite rampa (corrimano non a norma) che conduce a un porticato antistante l'ingresso. Orlogonale alla rampa è ubicata la scala di accesso al porticato di ingresso.

PRINCIPALE	CM: 65 N° 5 alzate	SCALA e RAMPA DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA	6,8 CM: 154	CM: 72
TIPOLOGIA INGRESSO	H DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESTERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

	non sono presenti bagni accessibili	CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno


Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

% 1° % 2°	NON	CM:	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Accesso tramite rampa (corrimano non a norma) che conduce a un porticato antistante l'ingresso. Ortogonale alla rampa è ubicata la scala di accesso al porticato di ingresso.

CM: >cm 120 2a+P = cm 62 SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	Non Presente Continua - Non Sdruciolevole SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	CM: > cm 90 % 6,8 RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	Presente su due lati ad altezza cm.90 Continua - Non Sdruciolevole RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM:	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	NON PRESENTE	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		A CORRERE ORIZZONTALE	CM: 110
		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
		METALLO E VETRO INFISSO CON SPECCHIARE MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA'	



1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA

ABACO INGRESSO

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:			
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
	CM:		
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI		CORRIMANO SCALA
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:	CM:	CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

	CM:	
	CM:	
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura	16	2	GRADO DI ACCESSIBILITA' 3 ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	DESCRIZIONE degli ELEMENTI
Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola				data rilievo 20/02/2009
VIA/PIAZZA	via Giovanni Pascoli			
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana			
PROPRIETA'	Comunale			
destinazione	edificio scolastico			
FRUITABILITA' INTERNA				ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENI
3 NON RILEVATA				



INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO.

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

Su area di pertinenza	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	NON PRESENTI
NON PROTETTO	NON PRESENTI			
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90	RACCORDATO		A PETTINE	N° 0
CM:			metri circa: 40	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Porticato di ingresso con disimpegno con pavimentazione sdruciolevole. L'accesso al porticato avviene da lati opposti con gradoni con pedata 65 cm.

PRINCIPALE	CM: 65	SCALA e RAMPA	16,66	
	N° 5 alzate	DOPPIA ANTA CON APERTURA ESTERNA	CM: 180	CM: 90
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITÀ DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITÀ CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITÀ SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITÀ ACCESSIBILITÀ	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.


Porticato di ingresso con disimpegno con pavimentazione sdruciolevole. L'accesso al porticato avviene da lati opposti con gradoni con pedata 65 cm.

SPAZIO RETROSTANTE
PRIMA PORTA INGRESSO

ALT. TERMINALI IMPLANTI CM:

NON PRESENTE

SISTEMA DI CHIAMATA
ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA

POMELLO CM: 100TIPO MANIGLIA ALTEZZA MANIGLIA

METALLO E VETRO
INFISSO CON SPECCHIARE
MATERIALE PORTA INGRESSO
RILEVABILITÀ

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACOSTAMENTO AL WC. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:		
	CM:	CM:	CM:
TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO	SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

CM: LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	CM: LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM: LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
PAVIMENTAZIONE RAMPA	% CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO	
CM: CM: RVOSCALA O ELEVATORE TO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA	ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA
CM: CM: E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	CM: CM: ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	CM: CM: ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

This image shows a blank, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The page is slightly aged, with a subtle texture and a few small, faint dark spots. The left edge shows the dark binding of the book. There is no text or other markings on the page.

UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura	16	4	GRADO DI ACCESSIBILITA' 5 NON ACCESSIBILE	DESCRIZIONE degli ELEMENTI	
Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola media				data rilievo 20/02/2009	
Via/Piazza Via Giovanni Pascoli				Da strada di urbana di scorrimento > area con presenza di parcheggio > percorso non protetto in leggera pendenza <5% > area di pertinenza della scuola/parcheggio riservato/percorso non protetto > gradini > porta di ingresso.	
COMUNE Castelnuovo di Garfagnana				FRUITIBILITA' INTERNA	
PROPRIETA' Amministrazione Provinciale				3 NON RILEVATA	
destinazione edificio scolastico				ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENI	
   					
INFORMAZIONI INTEGRATIVE					
GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO. L'INGRESSO RISERVATO AI DISABILI SI TROVA SUL RETRO DEL COMPLESSO SCOLASTICO (LATO PALESTRA)					

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

Su area di pertinenza	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	DISLIVELLI > cm 2,5 NON RACCORDATI
NON PROTETTO	NON PRESENTI			
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90	RACCORDATO	A PETTINE		N° 0
CM:		metri circa: <10		
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Antistante la scala di accesso alla scuola si presenta la necessità di superare un gradino di circa 12 cm. Spazio antistante che conduce a 4 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta.

PRINCIPALE	CM: 52	SCALA	CM: 156	CM: 75
	N° 4 alzate	DOPPIA ANTA CON APERTURA ESTERNA		
TIPOLOGIA INGRESSO	IL DISLIVELLI D'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA	LARGHEZZA	LARGH. UTILE DI
	N° GRADINI PER L'ACCESSO	CARATTERISTICHE INFISSO	INFISSO ESETERNO	PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	
		ALTEZZA PULSANTE		

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM:		CM:
		CM:		CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE
		BANCONI O SPORTELLI		SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici




PRESENZA	RAGGIUNGIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO
UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA	
MANIGLIONI / CORRIMANO		TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	ANTIBAGNO O BAGNO	

Area/piazzale di pertinenza della scuola con
pavimentazione in asfalto sconnesso.

Antistante la scala di accesso alla scuola si presenta la necessità di superare un gradino di circa 12 cm. Spazio antistante che conduce a 4 gradini esterni di cui l'ultimo sulla soglia della porta.

4B PORTA CON APERTURA ESTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA

ABACO INGRESSO

CM: 	CM: 	CM: 	CM: 
RAGGIUNGIBILITA* PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM: 		CM: 	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA*	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM: 	CM: 	CM: 
TIPO W.C. TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C. - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO	SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno				
CM: LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI CM: LARGHEZZA SCALA INTERNA CM: LARGHEZZA RAMPA INTERNA CM: SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO STALLI DI SOSTA	CM: LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI CM: LARGHEZZA SCALA INTERNA CM: LARGHEZZA RAMPA INTERNA CM: SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	CM: LARGHEZZA MIN. APERTURE CM: PAVIMENTAZIONE GRADINI % CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI CM: CM: ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA' CM: CM: ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO PAVIMENTAZIONE CORRIMANO SCALA AUSILIO PER ORIENTAMENTO ASCENSORE TIPO DI PORTA CM: CM: ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA	PAVIMENTAZIONE CORRIMANO SCALA AUSILIO PER ORIENTAMENTO ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	CM: CM:	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura	16	6	GRADO DI ACCESSIBILITA' 3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	DESCRIZIONE degli ELEMENTI
Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - palestra			data rilievo 20/02/2009	Da strada di urbana di scorrimento > area con presenza di parcheggio > area di pertinenza della scuola/percorso non protetto in leggera pendenza <5% > gradino con rampa > porta di ingresso.
VIA/PIAZZA	Via Giovanni Pascoli			
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana			
PROPRIETA'	Amministrazione Provinciale			
destinazione	edificio scolastico			
				FRUIBILITA' INTERNA 3 NON RILEVATA
				ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.
  				
INFORMAZIONI INTEGRATIVE				
GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO.				

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola

Su area di pertinenza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENZA RAMPETTA	PRESENTI	NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90	RACCORDATO		A PETTINE metri circa: <100	N° 0
CM:				
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

L'accesso alla rampa d'ingresso presenta un gradino di circa 10 cm

PRINCIPALE	CM: 10	GRADINO E RAMPA 8,7%		
	N° 1 alzata	DOPPIA ANTA CON APERTURA ESTERNA	CM: 195	CM: 90
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM:		CM:
		CM:		CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANTE BANCOTI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANTE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM:		CM:
		CM:		CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTIBAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola

PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM:	CM:	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

L'accesso alla rampa d'ingresso presenta un gradino di circa 10 cm

SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	Non Presente Continua - Non Sdruciolevole
LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM:	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	NON PRESENTE	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
1A 2A 3A 4B 5B 6B		LEVA	CM: 100
4B PORTA CON APERTURA ESTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
ABACO INGRESSO		METALLO E VETRO INFISSO CON SPECCHIARE MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	

Servizi Igienici

RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOMSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C DISTANZA ASSE W.C - PARETE	SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
		ASCENSORE BOTTONIERA SEGNALETICA	UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura	16	5	GRADO DI ACCESSIBILITA' 3 ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	DESCRIZIONE degli ELEMENTI
Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola media				data rilievo 20/02/2009
VIA/PIAZZA	Via Giovanni Pascoli			
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana			
PROPRIETA'	Amministrazione Provinciale			
destinazione	edificio scolastico			
FRUITABILITA' INTERNA				ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI
3 NON RILEVATA				

porta d'ingresso

rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO.

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

Su area di pertinenza NON PROTETTO	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE NON PRESENTI	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	NON PRESENTI
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90 CM:	RACCORDATO	A PETTINE metri circa: <100		N° 0
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

L'accesso avviene tramite rampa della lunghezza di circa 290 cm

SECONDARIO ADATTATO	CM:	RAMPA 9,3%	CM: 120	CM: 90
	N°	DOPPIA ANTA GRANDEZZE DISEGUALI CON APERTURA ESTERNA		
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTIBAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Area/piozzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconsesso.

PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM: 250	CM: 500	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

L'accesso avviene tramite rampa della lunghezza di circa 290 cm

SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	Non Presente Continua - Non Sdruciolevole
LARGHEZZA CM: PROFONDITA' CM:	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	NON PRESENTE	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
1A 2A 3A 4B 5B 6B		LEVA	CM: 100
4B PORTA CON APERTURA ESTERNA, INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
ABACO INGRESSO		MATERIALE PLASTICO E ALLUMINIO OPACA	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	

Servizi Igienici

RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL WC FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:	CM:	CM:	CM:
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
CM:	CM:	CM:	CM:
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C	TIPO W.C TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C Distanza ASSE W.C - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:	CM:		
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:			
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:			
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
CM:	CM:	CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
		CM:	CM:
		CM:	CM:
		UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE	

Servizi Accessori

UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
CM:	CM:	
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura	16	3	GRADO DI ACCESSIBILITA'	3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	DESCRIZIONE degli ELEMENTI
Complesso Scolastico in località "Carbonaia" - scuola			data rilievo		20/02/2009
Da strada di urbana di scorrimento > area con presenza di parcheggio > area di pertinenza della scuola/percorso non protetto in leggera pendenza <5% > rampa di lunghezza 3,90 metri > porticato > porta di ingresso. Al secondo piano collegamento con le aule della scuola superiore.					
VIA/PIAZZA	via Giovanni Pascoli				
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana				
PROPRIETA'	Comunale				
destinazione	edificio scolastico				
FRUIBILITA' INTERNA				ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.	
3 NON RILEVATA					



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA NON HANNO GUIDE NATURALI DI AUSILIO PER L'ORIENTAMENTO.

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconnesso.

Su area di pertinenza	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENZA RAMPETTA	NON PRESENTI	NON PRESENTI
NON PROTETTO	NON PRESENTI			
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90	RACCORDATO		A PETTINE	N° 0
CM:			metri circa: 40	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso all'edificio tramite gradino che coincide con la soglia di ingresso. L'accesso avviene direttamente da area scoperta senza alcuna protezione dalla pioggia.

SECONDARIO	CM: 6	SOGLIA	CM: 173	CM: 80
	N° 1 alzata	DOPPIA ANTA CON APERTURA INTERNA		
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ETERNIO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM:		CM:
		CM:		CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM:		CM:
		CM:		CM:
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Area/piazzale di pertinenza della scuola con pavimentazione in asfalto sconsnesso.

% 1°	NON		
% 2°		CM:	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM:	CM:	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

Accesso all'edificio tramite gradino che coincide con la soglia di ingresso. L'accesso avviene direttamente da area scoperta senza alcuna protezione dalla pioggia.

CM:	CM:	CM:	CM:
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:		NON PRESENTE	
PROFONDITA' CM:	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO			
1A	2A	3A	4B
5B	6B	POMELLO	CM: 100
		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
		METALLO E VETRO	
		INFISSO CON SPECCHIARE	
		MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA	
4B PORTA CON APERTURA ESTERNA, INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA			
ABACO INGRESSO			

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	CM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
	CM:		
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C.	TIPO W.C. TIPO SEDUTA	ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C. - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO
			SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

Spazio Interno

CM:	CM:	CM:	CM:
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI	CORRIMANO SCALA	
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:	CM:
CM:		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'	SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA	ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura	17	1	GRADO DI ACCESSIBILITA' 3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	DESCRIZIONE degli ELEMENTI
Misericordia-ambulatorio			data rilievo 20/02/2009	Da parcheggio prospiciente sul lato opposto della strada > ingresso da strada secondaria su area semi protetta a livello > rampa > dislivello > porta di ingresso > accesso agli ambulatori posti al piano rialzato
VIA/PIAZZA	Via Giovanni Pascoli		12	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana			
PROPRIETA'	Privata			
destinazione	edificio socio assistenziale			
			FRUITABILITA' INTERNA	ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIENICI
			4 RILEVATA PARZIALMENTE	
  				
INFORMAZIONI INTEGRATIVE				
IL MARCIAPIEDE PRESENTE LUNGO IL TRATTO DELLA VIABILITA' PUBBLICA SI INTERROMPE E RIPRENDE SOLAMENTE PER IL TRATTO ANTISTANTE LA STRUTTURA RILEVATA GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO I FABBRICATI PROSPICIENTI L'AREA DI PERTINENZA				

Spazio Esterno

Il parcheggio di servizio alle strutture, senza segnalazioni e terra degli stalli, è ubicato sul lato opposto della strada. Non ci sono strisce pedonali dirette.

Su area di pertinenza	CONTINUA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENTI	DISLIVELLI INFERIORI o UGUALI a cm 2,5
NON PROTETTO	NON PRESENTI		
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO
			DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☐ > Cm 90	COMPLANARE	A PETTINE	N° 0
CM:		metri circa: 20	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO
			POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

L'accesso all'edificio avviene tramite scala e rampa.

SECONDARIO ADATTATO	CM: 75	SCALA e RAMPA	15,7	
	N° 5 alzate	DOPPIA ANTA CON APERTURA ESTERNA	CM: 131	CM: 62
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM: CM:		CM: CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTIBAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
		CM: CM:		CM: CM:
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO	

Il parcheggio di servizio alla struttura, senza segnalazioni a terra degli stalli, è ubicato sul lato opposto della strada. Non ci sono strisce pedonali dirette.

ML: _____

**ALLARGAMENTI PERCORSO
DISTANZE**

L'accesso all'edificio avviene tramite scala
e rampa.

Presente su due lati ad altezza > cm.90
Continua - Non Sdruciolevole

RAMPA ESTERNA:
CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE

4B PORTA CON APERTURA ESTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA

ABACO INGRESSO

NON PRESENTE

SISTEMA DI CHIAMATA
ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA

A CORRERE ORIZZONTALE CM: 90

TIPO MANIGLIA ALTEZZA MANIGLIA

**METALLO E VETRO
INFISSO CON SPECCHIARE
MATERIALE PORTA INGRESSO
RILEVABILITÀ**

FCM:

RUBINETTERIA
DELLAVABO

TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C.

TIPO W.C
TIPO SEDUTA

CM: 
CM: 
ALTEZZA W.C
DISTANZA ASSE W.C - PARETE

DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C.
PARETE DI FONDO

SPAZIO ANTISTANTE PER
L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO

CM:

LARGHEZZA MIN.
PASSAGGIE CORRIDOI

CM: 

LARGHEZZA MIN.
APERTURE

ALLARGAMENTI DEL PERCORSO

PAVIMENTAZIONE

CM: 

LARGHEZZA SCALA INTERNA

PAVIMENTAZIONE GRADINI

CORRIMANO SCALA

CM:

LARGHEZZA RAMPA INTERNA

PAVIMENTAZIONE RAMPA

%
 CORRIMANO RAMPA
 PENDENZA RAMPE O PERCORSI

AUSILIO PER ORIENTAMENTO

**SERVOSCALA O ELEVATORE
DI LIVELLO SUPERATO**

**SERVOSCALA O ELEVATORE
RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA**

ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE
LARGHEZZA - PROFONDITA'

ASCENSORE
TIPO DI PORTA

**ASCENSORE BOTTONIERA
SEGNALETICA**

STALLI DI SOSTA

NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI

ASCENSORE: CABINA
LARGHEZZA - PROFONDITA'

ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA
ALTEZZA PULSANTIERA

UBICAZIONE ASCENSORE
RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

UBICAZIONE
SERVIZI ACCESSORI

CM: 

CM: 

**COMANDI
ALTEZZA - PROFONDITA'**

SPAZIO LIBERO DI
MANOVRA

RAGGIUNGIBILITA'
TIPOLOGIA

COPERTURA

ACCESSIBILITY



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura	17	2	GRADO DI ACCESSIBILITA' 3	ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	DESCRIZIONE degli ELEMENTI
Misericordia-sede	data rilievo			20/02/2009	Da parcheggio prospiciente sul lato opposto della strada > marciapiede a livello > porta di ingresso.
VIAPIAZZA	Via Giovanni Pascoli			12	
COMUNE	Castelnuovo di Garfagnana				
PROPRIETA'	Privata				
destinazione	edificio socio assistenziale			FRUITABILITA' INTERNA	ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.
				3 NON RILEVATA	

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

IL MARCIAPIEDE PRESENTE LUNGO IL TRATTO DELLA VIABILITA' PUBBLICA SI INTERROMPE E RIPRENDE SOLAMENTE PER IL TRATTO ANTISTANTE LA STRUTTURA RILEVATA. GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL MARCIAPIEDE E I FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA.

Spazio Esterno

Il parcheggio di servizio alla struttura, senza segnalazioni a terra degli stalli, è ubicato sul lato opposto della strada. Non ci sono strisce pedonali dirette.

Su Marciapiede	SCONNESSA - NON SDRUCCIOLEVOLE	PRESENTI	DISLIVELLI INFERIORI o UGUALI a cm 2,5
PROTETTO	NON PRESENTI		
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO
			DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90	COMPLANARE	A PETTINE	N° 0
CM: 130		metri circa: <10	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO
			POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

L'accesso alla struttura avviene tramite breve tratto di marciapiede presente solo nella parte antistante l'ingresso con presenza di numerose fioriere

PRINCIPALE	CM: 2	SOGLIA	CM: 240	CM: 87
	N° 1 alzata	ANTA UNICA CON APERTURA INTERNA		
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA	LARGHEZZA	LARGH. UTILE DI
	N° GRADINI PER L'ACCESSO	CARATTERISTICHE INFISSO	INFISSO ESETERNO	PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:	CM:	
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI	
	CONDIZIONATA	ALTEZZA PULSANTE		

Spazio Interno

SU PIU' PIANI				
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITIBILITA' SPAZI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		DISLIVELLI INTERNI		
		CM:	CM:	
		CM:	CM:	
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE
		BANCONI O SPORTELLI		SPAZI ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM:		CM:
		CM:		CM:
PRESENZA	RAGGIUNGIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTI/BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO
UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO	TIPO CHIUSURA PORTA	
MANIGLIONI / CORRIMANO		TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO	ANTIBAGNO O BAGNO	

Spazio Esterno

Il parcheggio di servizio alla struttura, senza segnalazioni a terra degli stalli, è ubicato sul lato opposto della strada. Non ci sono strisce pedonali dirette.

CM:	CM:	CM:	ML:
PERCORSO ESTERNO PENDENZE	PENDENZA RAMPETTA	ALLARGAMENTI PERCORSO LARGHEZZA	ALLARGAMENTI PERCORSO DISTANZE
A PETTINE	CM:	CM:	
TIPOLOGIA PARCHEGGI	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	

Accesso All' Edificio

L'accesso alla struttura avviene tramite breve tratto di marciapiede presente solo nella parte esistente l'ingresso con presenza di numerose fioriere

CM:	CM:	CM:	CM:
SCALA ESTERNA LARGHEZZA - RAPP. a/p	SCALA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE	RAMPA ESTERNA LARGHEZZA - PENDENZA	RAMPA ESTERNA: CORRIMANO - PAVIMENTAZIONE
LARGHEZZA CM:		NON PRESENTE	
PROFONDITA' CM:	ALT. TERMINALI IMPIANTI CM:	SISTEMA DI CHIAMATA ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA	
SPAZIO RETROSTANTE PRIMA PORTA INGRESSO		A CORRERE ORIZZONTALE CM:	CM:
1A	2A	3A	4B
5B	6B		
1A PORTA CON APERTURA INTERNA. INGRESSO CON SENSO DI MARCIA ORTOGONALE ALL'APERTURA		TIPO MANIGLIA	ALTEZZA MANIGLIA
ABACO INGRESSO		METALLO E VETRO INFISSO CON SPECCHIARE	MATERIALE PORTA INGRESSO RILEVABILITA

Servizi Igienici

CM:	CM:	CM:	ICM:
RAGGIUNGIBILITA' PASSAGGI SUL PERCORSO	ACCOSTAMENTO AL W.C. FRONTALE / LATERALE	CORRIMANO O MANIGLIONE ALTEZZA DA TERRA - DISTANZA DALLA PARETE	MANIGLIONE SEZIONE
CM:		CM:	
CM:		CM:	
DIMENSIONE BAGNO LARGHEZZA - PROFONDITA'	TIPO DI LAVABO	ALTEZZA LAVABO	RUBINETTERIA DEL LAVABO
	CM:	CM:	CM:
CM:	ALTEZZA W.C. DISTANZA ASSE W.C. - PARETE	DISTANZA BORDO ANTERIORE W.C. PARETE DI FONDO	SPAZIO ANTISTANTE PER L'APPROCCIO FRONTALE AL LAVABO
TIPOLOGIA DELL' ACCOSTAMENTO W.C.	TIPO W.C. TIPO SEDUTA		

Spazio Interno

CM:	CM:		
LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE	ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PAVIMENTAZIONE
CM:			
LARGHEZZA SCALA INTERNA	PAVIMENTAZIONE GRADINI		CORRIMANO SCALA
CM:	%		
LARGHEZZA RAMPA INTERNA	PAVIMENTAZIONE RAMPA	CORRIMANO RAMPA PENDENZA RAMPE O PERCORSI	AUSILIO PER ORIENTAMENTO
CM:		CM:	
SERVOSCALA O ELEVATORE DISLIVELLO SUPERATO	SERVOSCALA O ELEVATORE RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA	ASCENSORE SPAZIO ANTISTANTE LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE TIPO DI PORTA
		CM:	CM:
		CM:	CM:
STALLI DI SOSTA	NUMERO E UBICAZIONE SPAZI RISERVATI	ASCENSORE: CABINA LARGHEZZA - PROFONDITA'	ASCENSORE: LARGHEZZA PORTA ALTEZZA PULSANTIERA
			UBICAZIONE ASCENSORE RAGGIUNGIBILITA' ASCENSORE

Servizi Accessori

CM:	CM:		
UBICAZIONE SERVIZI ACCESSORI	COMANDI ALTEZZA - PROFONDITA'		SPAZIO LIBERO DI MANOVRA
RAGGIUNGIBILITA' TIPOLOGIA	COPERTURA		ACCESSIBILITA'



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Rilievo ambientale degli edifici con analisi del grado di accessibilità

Edificio- Struttura

20

GRADO DI ACCESSIBILITA' 3 ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

DESCRIZIONE degli ELEMENTI

Da parcheggio riservato prospiciente l'edificio > gradino marciapiede privato > porta di ingresso a raso.

INPS - INAIL

data rilievo 20/02/2009

VIAPIAZZA

Via Farini

COMUNE

Castelnuovo di Garfagnana

PROPRIETA'

Privata

destinazione

ufficio

FRUITABILITA' INTERNA

3 NON RILEVATA

ACCESSIBILITA' SERVIZI IGIEN.



vista dalla strada



vista dalla strada



rilievo aerofotogrammetrico

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

GLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA INDIVIDUANO COME GUIDA NATURALE PER L'ORIENTAMENTO IL MARCIAPIEDE E DI FABBRICATI PROSPICIENTI IL FILO STRADA. LA PRESENZA DELLE MACCHINA IN SOSTA PUO' COSTITUIRE UN IMPORTANTE OSTACOLO AGLI UTENTI CON DISABILITA' VISIVA

Spazio Esterno

Parcheggio privato a lato di strada pubblica a traffico di scorrimento. Leggera pendenza da superare per l'accesso al marciapiede.

Su Marciapiede	CONTINUA - SDRUCCIOLEVOLE		PRESENTI	DISLIVELLI INFERIORI o UGUALI a cm 2,5
PROTEITTO	0-8%			
TIPOLOGIA PERCORSO/I	PAVIMENTAZIONE - PENDENZE	RACCORDI DEL PERCORSO	OSTACOLI SUL PERCORSO	DISLIVELLI SUL PERCORSO
☐ < Cm 90 ☒ > Cm 90	RACCORDATO		PARALLELO AL PERCORSO	N° 1
CM: 102			metri circa: 5	
LARGHEZZA MINIMA PERCORSO	COLLEG. PARC-PERCORSO	PRESENZA ISOLA PEDONALE	ABACO / DISTANZA DALLA STRUTTURA DAL PARCHEGGIO	POSTI AUTO RISERVATI

Accesso All' Edificio

Accesso tramite marciapiede privato con un gradino esterno.

PRINCIPALE	CM: 1	GRADINO		
	N° 1 alzata	ANTA UNICA CON APERTURA INTERNA	CM: 146	CM:
TIPOLOGIA INGRESSO	H. DISLIVELLI D'ACCESSO N° GRADINI PER L'ACCESSO	SUPERAMENTO DISLIVELLO %PENDENZA CARATTERISTICHE INFISSO	LARGHEZZA INFISSO ESETERNO	LARGH. UTILE DI PASSAGGIO CM.
RILEVABILE	NON PRESENTE	CM:		CM:
RILEVABILITA' DISLIVELLO	SISTEMA DI CHIAMATA CONDIZIONATA	ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA ALTEZZA PULSANTE		ALTEZZA DEI TERMINALI IMPIANTI

Spazio Interno

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	COLLEGAMENTI - INTERNI VERTICALI	FRUITABILITA' SPAZI INTERNI DISLIVELLI INTERNI	LARGHEZZA MIN. PASSAGGI E CORRIDOI	LARGHEZZA MIN. APERTURE
		CM:		CM:
		CM:		CM:
ALLARGAMENTI DEL PERCORSO	PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI SDRUCCIOLEVOLI	ALTEZZA: TAVOLINI O SCRIVANIE BANCONI O SPORTELLI	ZONE DI ATTESA UTENTI	TAVOLI E SCRIVANIE SPAZI: ANTERIORI - LATERALI

Servizi Igienici

		CM:		CM:
		CM:		CM:
PRESENZA UBICAZIONE SERVIZI IGIENICI	RAGGIUNGIBILITA' ACCESSIBILITA'	LARGHEZZA PORTA ANTIBAGNO LARGHEZZA PORTA BAGNO	TIPO PORTA ANTIBAGNO TIPO PORTA BAGNO	ALTEZZA MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO ALTEZZA MANIGLIA PORTA BAGNO
PRESENZA MANIGLIONI / CORRIMANO	PAVIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI	TIPO MANIGLIA PORTA ANTIBAGNO TIPO MANIGLIA PORTA BAGNO		TIPO CHIUSURA PORTA ANTIBAGNO O BAGNO

Arch. Luca Marzi

Arch. Pierpaolo Baldini

Arch. Pacifico Fanani

Arch. Franco Maffei

